

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



SP8A-18 3.0 KW 380 SIURBLYS - 2233.71 €

Gamintojas

GRUNDFOS 

APRAŠYMAS:

SP 8A-18 Daugiapakopis panardinamasis siurblys nevalyto vandens tiekimui, gruntinio vandens lygio žeminimui ir slėgio kėlimui. Siurblys gali siurbti švarius, neklampus, neagresyvius skysčius, kuriuose nėra kietų dalelių ar pluošto.

Visos siurblio medžiagos - Nerūdijantis plienas DIN W.-Nr. DIN W.-Nr. 1.4301.

Variklis - 3 faz. variklis su smėlio filtru, skysčiu tepamais guoliais ir slėgio išlyginimo diafragma.

Skystis:

Maks. skysčio temp. esant 0.15 m/sek.: 40 °C

Tankis: 1000 kg/m³

Techniniai duomenys:

Greitis siurblio duomenims: 2900 rpm

Nominalus debitas: 8 m³/h

Nominalus slėgio aukštis: 77 m

Variklio veleno sandariklis: HM/CER

Kreivės tikslumas: ISO 9906 Annex A

Medžiagos:

Siurblys: Nerūdijantis plienas

Siurblys: DIN W.-Nr. 1.4301

Siurblys: AISI 304

Darbaratis: Nerūdijantis plienas

Darbaratis: DIN W.-Nr. 1.4301

Darbaratis: AISI 304

Variklis: Nerūdijantis plienas

Variklis: DIN W.-Nr. 1.4301

Variklis: AISI 304

Įrengimas:

Siurblio išvadas: Rp 2

Variklio skersmuo: 4 inch

Elektrotechniniai duomenys:

Variklio tipas: MS4000

Nominali galia - P2: 3 kW

Elektros tinklo dažnis: 50 Hz

Nominali įtampa: 3 x 380-400-415 V

Paleidimo būdas: tiesioginis

Nominali srovė: 7,70-7,85-8,10 A

Cos fi - galios koeficientas: 0,82-0,77-0,73

Nominalios apsukos: 2850-2865-2875 rpm

Korpuso klasė (IEC 34-5): 58

Izoliacijos klasė (IEC 85): F

Integruotas temp. daviklis: ne

Kita:

Neto masė: 29.1 kg

Bendra masė: 33.9 kg