VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



SQE 2-85 1.15kW 200-240V 50/60Hz SIURBLYS - 1165.58 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:



3" daugiapakopis panardinamasis siurblys, skirtas buitinio vandens tiekimui ir skysčių perpumpavimui rezervuaruose ir aplinkosauginėse sistemose. Siurblys turi „plaukiojančius“ darbaračius, kurių kiekvienas turi savo guolį volframo karbidas/keramika. Siurblys turi sklandųjį paleidiklį ir yra apsaugotas nuo sausosios eigos, skysčio srauto sukeliamo spaudimo, per didelės ir per mažos įtampos, perkrovos ir per aukštos temperatūros. Variklis – vienfazis nuolatinio magneto variklis, užtikrinantis optimalų efektyvumą plačiame apkrovų diapazone. Variklis turi keičiamą galinį gaubtą su lizdu.

Specifikacijos

Skystis:

Maksimali skysčio temperatūra:	35 °C
Maks. skysčio temp. esant 0.15 m/sek.:	35 °C
Tankis:	1000 kg/m³

Techniniai duomenys:

Greitis siurblio duomenims:	10700 rpm
Nominalus debitas:	2 m³/h
Nominalus slėgio aukštis:	88 m
Sertifikatai ant variklio vardinės plokštelės:	CE,UL,CUL
Kreivės tikslumas:	ISO 9906 Annex A

Medžiagos:

Siurblys:	Polyamide / Stainless steel
Siurblys:	DIN W.-Nr. 1.4301
Siurblys:	AISI 304
Darbaratis:	Poliamidas
Variklis:	Nerūdijantis plienas
Variklis:	DIN W.-Nr. 1.4301
Variklis:	AISI 304

Įrengimas:

Siurblio išvadas:	Rp 1 1/4
Minimalus gręžinio skersmuo:	76 mm

Elektrotechniniai duomenys:

Variklio tipas:	MSE3
Naudojama galia - P1:	1.65 kW
Nominali galia - P2:	1.15 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	1 x 200-240 V
Paleidimo būdas:	tiesioginis
Nominali srovė:	8.4 A
Galios koeficiantas:	1,00
Nominalios apsukos:	10700 rpm
Korpuso klasė (IEC 34-5):	68
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Kabelio ilgis:	1.5 m

Kita:

Neto masė:	5.5 kg
Bendra masė:	6.2 kg

Gamintojas: GRUNDFOS Video : Susipažinkite su panardinamųjų SQ/SQE serijų siurblių, naudojamų tiekti gruntinį vandenį į individualius namus, parinkimo ir įrengimo pagrindais ir sužinokite, kodėl siurblio parinkimas yra toks svarbus, kuo skiriasi įvairūs modeliai ir t.t...

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	3.4

Įtampa, V	230

Maks. kėlimo aukštis (m.)	110

Variklio galingumas (kW)	1.65