

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## VJ10A -24H VAND.TIEK. SIST. SU LP3 RELE - 274 €

### Gamintojas

---

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ

### APRAŠYMAS:

---

Vandens tiekimo sistema skirta: namui, sodui. [TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS](#)

#### Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P1[W] 1100 (iš tinklo)
- Naudojama galia - P2[W] 750 (į veleną)
- Įtampa [V] 1~220-240 AC
- Maitinimo tinklo dažnis [Hz] 50
- Nominali srovė [A] 5,5
- Kondensatoriaus talpumas [ $\mu$ F] 16

#### Hidrauliniai

- Maksimalus našumas [l/h] 3600
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 45
- Maksimalus išsiurbimo aukštis [m] 9
- Slėgio relė sureguliuota 2,0 - 3,5 bar

## Kiti

- Siurblio korpusas - ketus
- Darbo ratas - plastikas
- **Įmontuota apsauga (relė slėgio LP3) nuo sausos eigos**
- Hidroforo tūris [l] [24l talpos Global Water Solutions gamintojo membraninė talpa \(hidroforas\)](#)
- Maitinimo kabelio ilgis [m] 1,2
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] 44
- Skystis vanduo
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+40
- Maksimali aplinkos temperatūra [°C] +40
- Apvijų izoliacijos klasė F
- Siurblio įvadas/išvadas: 1"/1" vidinis sriegis
- Svoris su pakuote [kg] ≈ 25

## GARANTIJA

- Siurbliui 36 mėnesiai
- Hidroforui 60 mėnesių

**Dėmesio ! Vandeni būtina išleisti šaltuoju metų laiku tam, kad įrenginyje likęs vanduo nesusaltų, nesikauptų kalkių nuosėdos.**

## SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	3.6
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	45
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	1.1
--------------------------	-----

Garantija (mėn.)	36 siurbliui, 60 talpai
------------------	-------------------------

## Siurblio hidraulinė kreivė

