

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



U9S-200/4T 230/400-50V SIURBLYS - 616 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Nerūdijančio plieno daugiapakopis horizontalus siurblys. Švarių skysčių pumpavimui, slėgio kėlimo sistemoms, drėkinimo, geriamojo ir su glikoliu vandens siurbimui, vandens valymui, šildymui ir oro kondicionavimui, plovimo sistemoms. **U-S SERIJOS SIURBLIŲ KONSTRUKCIJOS YPATYBĖS**
Siurblio korpusas: nerūdijantis plienas AISI 304 Variklio laikiklis: aliuminis Darbaratis: nerūdijantis plienas AISI 304 Mechaninis sandariklis: keramikos-grafito ≤ 6 sparnuotė, grafito-silicio karbido ≥ 7 sparnuotė Velenas: nerūdijantis plienas AISI 303 Skysčio temperatūra: $-15 \div +110$ ° C Maksimalus darbinis slėgis: 8,5 bar Variklis: 2 polių indukcinis variklis trifazis: 3 ~ 230/400V-50Hz, vienfazis: 1 ~ 230V-50Hz su šilumine apsauga iki 1,85 kW Izoliacijos klasė: F Apsaugos laipsnis: IP44
TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS • Siurblio korpusas: nerūdijantis plienas AISI 304 • Darbo ratai: nerūdijantis plienas AISI 304 • Maksimalus išsiurbimo aukštis: 7 m • Maksimalus kėlimo aukštis: 48 m • Maksimalus našumas: 240 l/min • Variklio galingumas: 1,65 kW • Maksimalus darbinis slėgis: 8,5 bar • Skysčio temperatūros intervalas: $-15^{\circ}\text{C} \div +110^{\circ}\text{C}$ • Įtampa: 3~230/400V-50Hz • Įvadas: 1½" • Išvadas: 1¼" Gamintojas: [PENTAX](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	14.4
-------------------------------------	------

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	48
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	1.65
--------------------------	------

