

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## U9S-200/4T 230/400-50V SIURBLYS - 616 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

Nerūdijančio plieno daugiapakopis horizontalus siurblys. Švarių skysčių pumpavimui, slėgio kėlimo sistemoms, drėkinimo, geriamojo ir su glikoliu vandens siurbimui, vandens valymui, šildymui ir oro kondicionavimui, plovimo sistemoms. **U-S SERIJOS SIURBLIŲ KONSTRUKCIJOS YPATYBĖS**  
Siurblio korpusas: nerūdijantis plienas AISI 304 Variklio laikiklis: aliuminis Darbaratis: nerūdijantis plienas AISI 304 Mechaninis sandariklis: keramikos-grafito  $\leq 6$  sparnuotė, grafito-silicio karbido  $\geq 7$  sparnuotė Velenas: nerūdijantis plienas AISI 303 Skysčio temperatūra:  $-15 \div +110$  ° C Maksimalus darbinis slėgis: 8,5 bar Variklis: 2 polių indukcinis variklis trifazis: 3 ~ 230/400V-50Hz, vienfazis: 1 ~ 230V-50Hz su šilumine apsauga iki 1,85 kW Izoliacijos klasė: F Apsaugos laipsnis: IP44  
**TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** • Siurblio korpusas: nerūdijantis plienas AISI 304 • Darbo ratai: nerūdijantis plienas AISI 304 • Maksimalus išsiurbimo aukštis: 7 m • Maksimalus kėlimo aukštis: 48 m • Maksimalus našumas: 240 l/min • Variklio galingumas: 1,65 kW • Maksimalus darbinis slėgis: 8,5 bar • Skysčio temperatūros intervalas:  $-15^{\circ}\text{C} \div +110^{\circ}\text{C}$  • Įtampa: 3~230/400V-50Hz • Įvadas: 1½" • Išvadas: 1¼" Gamintojas: [PENTAX](#)

### SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	14.4
-------------------------------------	------

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	48
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	1.65
--------------------------	------

