VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



AUTOM.JUNG.SFKO-I 4-6,3A (MS116) - 32.4 €

APRAŠYMAS:

SFK jungikliai skirti apsaugoti elektros variklius nuo trumpųjų jungimų, perkrovų ir nuo fazės dingimo. Juos galima naudoti kaip pagrindinius ir apsauginius jungiklius. Jie pasižymi didele trumpojo jungimo geba, mažais matmenimis ir svoriu. Pritvirtinamas prie atraminės konstrukcijos varžtais arba 35 mm DIN bėgeliais. Montavimą palengvina trifazės šynos su 2 ... 5 jungtimis, kurių galia yra iki 63 A, ir maitinimo blokai, leidžiantys sujungti kelis grandinės pertraukiklius vienu metu. Perkrovos ir trumpojo jungimo charakteristikos: C (variklis) ir G (transformatorius). **TECHNINIAI DUOMENYS** Paleidiklis [A] šiluminis: 4,0...6,3 Paleidiklis [A] Trumpas sujungimas: 75 Rekomenduojamos srovės [A], saugikliai esant įtampoms:

- 415V AC - 50A
- 500V AC - 50A
- 690V AC - 35A

Vardinė izoliacijos įtampa [V] 690 Vardinė srovė esant + 40 ° C [A] 25 Aplinkos temperatūra [° C] -5 ÷ +40C Leistinas perjungimo dažnis [1 / h] 40 Mechaninis gyvavimo ciklas 10^3 Manevravimo patvarumas [jungtys] 10^3 Nominalios trumpojo jungimo nutraukimo srovės ICU [kA] nustatymo diapazonas:

- iki 10 A - 6kA (3 x 400V) - cos φ
- 10 ... 16 A - 4kA (3 x 400V) 0,7 cos φ
- 16 ... 25 A - 4kA (3 x 400V) 0,8 cos φ

Trumpojo jungimo nutraukimo laikas [ms] 7 Džoulio integralas [A^2s] 50 000 Nominalios trumpojo jungimo nutraukimo srovės ICU [kA] kartu su moduliu „RAPID“ nnustatymo diapazonas:

- Nuo 10 ... 25 A - 3 x 230 V 100 kA

- Nuo 10 ... 25 A - 3 x 400 V 50 kA

Apsaugos klasė IP 20 Svoris [kg] nuo 0,21 iki 0,25