VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



UNILIFT AP50B.50.08. 3V 400V SIURBLYS (10m kab.) - 1560.17 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

Panardinamasis nuotekų siurblys. Vertikalus vienpakopis nerūdijančio plieno panardinamasis siurblys su integruotu panardinamuoju 3 faz. varikliu. Siurblys turi žiedinį stovą, kėlimo rankeną ir yra tiekiamas su 10 m maitinimo kabeliu. Vdarbaratis praleidžia 50 mm daleles ir tinka siurbti paviršinį vandenį, gruntinį vandenį, nuotekas ir kitus panašius skysčius. Siurblys turi dvigubą veleno sandariklį ir tarpinę alyvos kamerą, užpildytą specialia netoksiška alyva. Variklis yra F izoliacijos klasės ir turi ilgai tarnaujančius, visam eksploatavimo laikui suteptus guolius. Siurblys turi R 2" išvadą ir jį galima įrengti laisvai pastatant arba ant automatinės movos sistemos.

Specifikacijos

Produkto pavadinimas Unilift AP50B.50.08.3.V

Produkto Nr.	96468194
EAN numeris	5700394936675

Techniniai duomenys

Maks. debitas	6.67 l/s
	6.67 l/s
Maks. slėgio aukštis	11 m
Darbaračio tipas	V
Maksimalus dalelių dydis	50 mm
Sertifikatai	CE,VDE,EAC,RCM,LGABG,MORO,UKCA

Medžiagos

Siurblio korpusas	Nerūdijantis plienas
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Darbaratis	Nerūdijantis plienas
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304

Įrengimas

Aplinkos temperatūros intervalas	0 .. 40 °C
Siurblio išvadas	R 2"
Maksimalus panardinimo gylis	7 m
Sausas/šlapias įreng.	S
Automatinė jungiamoji mova	Y

Skystis

Siurbiamas skystis	Be koks Niutono skystis
Maks. skysčio temperatūra	40 °C
Tankis	998.2 kg/m³

Elektrotechniniai duomenys

Naudojama galia - P1	1.25 kW
P2	0.8 kW
Elektros tinklo dažnis	50 Hz
Nominali įtampa	3 x 400 V
Nominali srovė	1.98 A
Cos fi – galios koeficientas	0.89
Nominalios apsukos	2810 rpm
Korpuso klasė (IEC 34-5)	IP68
Izoliacijos klasė (IEC 85)	F
Integruota variklio apsauga	NĖRA
Šiluminė apsauga	išor.
Kabelio ilgis	10 m
Kabelio kištuko tipas	NONE

Kita

Neto masė	10 kg
Bendra masė	11.4 kg

Gamintojas: Grundfos

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	24.5

Įtampa, V	380

Maks. kėlimo aukštis (m.)	10.9

Variklio galingumas (kW)	1.25

