

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## **UNILIFT AP50B.50.08. 3V 400V SIURBLYS (10m kab.) - 1485.76 €**

### **Gamintojas**

---



### **APRAŠYMAS:**

---

Panardinamasis nuotekų siurblys. Vertikalus vienpakopis nerūdijančio plieno panardinamasis siurblys su integruotu panardinamuoju 3 faz. varikliu. Siurblys turi žiedinį stovą, kėlimo rankeną ir yra tiekiamas su 10 m maitinimo kabeliu. Vdarbaratis praleidžia 50 mm daleles ir tinka siurbti paviršinių vandenį, gruntinį vandenį, nuotekas ir kitus panašius skysčius. Siurblys turi dvigubą veleno sandariklį ir tarpinę alyvos kamerą, užpildytą specialia netoksiška alyva. Variklis yra F izoliacijos klasės ir turi ilgai tarnaujančius, visam eksploataavimo laikui suteptus guolius. Siurblys turi R 2" išvadą ir jį galima įrengti laisvai pastatant arba ant automatinės movos sistemos.

### **Specifikacijos**

Produkto pavadinimas Unilift AP50B.50.08.3.V

Produkto Nr. 96468194  
EAN numeris 5700394936675

### Techniniai duomenys

Maks. debitas 6.67 l/s  
6.67 l/s  
Maks. slėgio aukštis 11 m  
Darbaračio tipas V  
Maksimalus dalelių dydis 50 mm  
Sertifikatai CE,VDE,EAC,RCM,LGABG,MORO,UKCA

### Medžiagos

Siurblio korpusas Nerūdijantis plienas  
DIN W.-Nr. 1.4301  
AISI 304  
Darbaratis Nerūdijantis plienas  
DIN W.-Nr. 1.4301  
AISI 304

### Įrengimas

Aplinkos temperatūros intervalas 0 .. 40 °C  
Siurblio išvadas R 2"  
Maksimalus panardinimo gylis 7 m  
Sausas/šlapias įreng. S  
Automatinė jungiamoji mova Y

### Skystis

Siurbiamas skystis Be koks Niutono skystis  
Maks. skysčio temperatūra 40 °C  
Tankis 998.2 kg/m<sup>3</sup>

### Elektrotechniniai duomenys

Naudojama galia - P1 1.25 kW  
P2 0.8 kW  
Elektros tinklo dažnis 50 Hz  
Nominali įtampa 3 x 400 V  
Nominali srovė 1.98 A  
Cos fi - galios koeficientas 0.89  
Nominalios apšukos 2810 rpm  
Korpuso klasė (IEC 34-5) IP68  
Izoliacijos klasė (IEC 85) F  
Integruota variklio apsauga NĖRA  
Šiluminė apsauga išor.  
Kabelio ilgis 10 m  
Kabelio kištuko tipas NONE

### Kita

Neto masė 10 kg  
Bendra masė 11.4 kg  
Gamintojas: [Grundfos](#)

### SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m<sup>3</sup>/val) 24.5

Įtampa, V 380

Maks. kėlimo aukštis (m.) 10.9

Variklio galingumas (kW) 1.25

