

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## **UNILIFT AP35B.50.06.3 3X400 SIURBLYS (10m kabel.) - 1064.8 €**

**Gamintojas**

---



### **APRAŠYMAS:**

---

Unilift AP35B.50.06.3.V Panardinamasis nuotekų siurblys Vertikalus vienpakopis nerūdijančio plieno panardinamasis siurblys su integruotu panardinamuoju 3 faz. varikliu. Siurblys turi žiedinį stovą, kėlimo rankeną ir yra tiekiamas su 10 m maitinimo kabeliu. VORTEXdarbaratis praleidžia 35 mm daleles ir tinka siurbti paviršinių vandenį, gruntinį vandenį, nuotekas ir kitus panašius skysčius. Siurblys turi dvigubą veleno sandariklį ir tarpinę alyvos kamerą, užpildytą specialia netoksiška alyva. Variklis yra F izoliacijos klasės ir turi ilgai tarnaujančius, visam eksploataavimo laikui suteptus guolius. Siurblys turi R 2" išvadą ir jį galima įrengti laisvai pastatant arba ant automatinės movos sistemos.

## Specifikacijos

Produkto pavadinimas Unilift AP35B.50.06.3.V  
Produkto Nr. 96468190  
EAN numeris 5700394936453

### Techniniai duomenys

Maks. debitas 5 l/s  
Maks. slėgio aukštis 11 m  
Darbaračio tipas VORTEX  
Maksimalus dalelių dydis 35 mm

### Medžiagos

Siurblio korpusas Nerūdijantis plienas  
Siurblio korpusas DIN W.-Nr. 1.4301  
Siurblio korpusas AISI 304  
Darbaratis Nerūdijantis plienas  
Darbaratis DIN W.-Nr. 1.4301  
Darbaratis AISI 304

### Įrengimas

Siurblio išvadas R 2"  
Maksimalus panardinimo gylis 7 m  
Sausas/šlapias įreng. S  
Automatinė jungiamoji mova Y

### Skystis

Siurbiamas skystis Be koks Niutono skystis  
Maksimali skysčio temperatūra 40 °C  
Tankis 998.2 kg/m<sup>3</sup>

### Elektrotechniniai duomenys

Naudojama galia - P1 1 kW  
P2 0.63 kW  
Elektros tinklo dažnis 50 Hz  
Nominali įtampa 3 x 400 V  
Nominali srovė 1.55 A  
Cos fi - galios koeficientas 0.89  
Nominalios apsukos 2830 rpm  
Korpuso klasė (IEC 34-5) IP68  
Izoliacijos klasė (IEC 85) F  
Variklio apsauga NĖRA  
Šiluminė apsauga išor.  
Kabelio ilgis 10 m  
Kabelio kištuko tipas NONE

### Kita

Neto masė 8.5 kg  
Bendra masė 10 kg  
Gamintojas: [Grundfos](#)

## SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	18.4
-------------------------------------	------

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	11
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	1
--------------------------	---

