

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



50EUB-5.10S 230V SIURBLYS - 485 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Evak EUB serijos siurbLIAI pagaminti iš ketaus, plieno ir uretano gumos (Hytrel) - atsparūs dilimui, rūdimis ir ilgaamžiai. Evak EUB pumpuojamas skystis gali turėti iki 6 mm skersmens kietųjų priemaišų, todėl šie panardinami siurbLIAI puikiai pritaikyti naudojimui žemės ūkyje, pramonėje, sodo reikmėms, vandens tiekimui ir purvino vandens pumpavimui iš duobių, baseinų. Evak 50EUB-5.10S drenažiniai siurbLIAI gali būti panardinami iki 10 m gylyje, o maksimalus kėlimo aukštis siekia 15.2 m. Šis vandens siurblys, sukurtas atsižvelgiant į transportavimo ir sandėliavimo poreikius, sveria vos 15 kg ir yra patogiai naudojamas mažose erdvėse dėl savo kompaktiško dizaino. Evak EUB serijos siurbLIAI su dvigubo mechaninio sandariklio sistema, dėl kurios mechaninių veleno sandariklių komplektai veikia nepriklausomai vienas nuo kito ir taip užtikrina didesnę patikimumą. Įrenginys komplektuojamas kartu su 10 m kabeliu. **NAUDOJIMO SRITYS** Šis panardinamas siurblys skirtas švariam ir purvinam vandeniui su abrazyvinėmis dalelėmis, kurių didžiausias skersmuo iki 6mm, siurbti. Siurblio darbaratis VORTEX tipo. Drenažo siurblys naudojamas vandens tiekimui, išsiurbti vandenį iš duobių, baseinų, talpų, sodo reikmėms. Taip pat statybose, žemės ūkyje, pramonėje, siurbiant purviną vandenį su smėliu, dumbliu iš tranšėjų, griovių ir pan. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P [W] 750
- Įtampa [V] 1~220-240
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50

Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [l/min] 302
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 15,2

Kiti duomenys

- Maitinimo kabelio ilgis [m] 10
- Variklio šiluminė apsauga
- Siurblio darbo ratas: VORTEX
- Dvigubas mechaninis sandariklis
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] 68
- Skystis vanduo
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+40
- Apvijų izoliacijos klasė B
- Variklis be alyvos
- Velenas: SST410
- Didž. dalelių matmenys [mm] 6
- Pajungimas: 2"
- Svoris [kg] 15

Gamintojas: [EVAK](#)

SPECIFIKACIJOS:

| | |
|-------------------------------------|------|
| Maks. našumas (m ³ /val) | 18.1 |
|-------------------------------------|------|

| | |
|-----------|-----|
| Įtampa, V | 230 |
|-----------|-----|

| | |
|---------------------------|------|
| Maks. kėlimo aukštis (m.) | 15.2 |
|---------------------------|------|

| | |
|--------------------------|------|
| Variklio galingumas (kW) | 0.75 |
|--------------------------|------|

