

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## GRBLUEP 100/2/G40H A1CT5 TR 2SIC SIURBLYS - 584.07 €

### Gamintojas

---



better together

### APRAŠYMAS:

---

**YPATUMAI IR NAUDOJIMO SRITYS** GR „Zenit“ siurblys su atvirojo tipo sparnuote ir smulkinimo mechanizmu. „GR Blue PRO“ modelyje yra įrengtas 2 polių variklis. Naudojamas maisto pramonės ir gyvulininkystės kanalizacijos sistemose, taip pat nevalytoms nuotekoms civiliniame sektoriuje. Šis modelis bus ypač efektyvus esant pluoštinėms medžiagoms skystoje terpėje. Po smulkinimo skysčio tankis yra 1 kg/dm<sup>3</sup>, o jo klampumas neviršys 1 mm<sup>2</sup> / s. Siurbiamo skysčio pH lygis yra 6-14. Didžiausias triukšmo rodiklis, kurį sukelia „GR Blue PRO“ siurblio veikimas, yra 70 dB. Norint išlaikyti siurblio ilgaamžiškumą, jis turi būti naudojamas ne aukštesnėje kaip 40 ° C skysčio

temperatūroje ir neturi būti panardintas į terpę, giliau kaip 20 metrų. Gamintojas numato ne daugiau kaip 30 variklio paleidimų per valandą. Įrenginio veikimui reikalinga įtampa yra 380 V.

### TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Siurblio korpusas - ketus.
- Darbo ratas - ketus su nerūdijančio plieno smulkintuvu.
- Maksimalus kėlimo aukštis 18 m.
- Maksimalus našumas 280 l/min.
- Variklio galingumas 0.74 kW.
- Įtampa 380 V.
- Be plūdės.

Gamintojas: [ZENIT](#)

### SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	16.8
-------------------------------------	------

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	18
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.74
--------------------------	------

