

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



UNILIFT AP35B.50.06.1V 1x230V SIURBLYS (10m kab.) - 951.91 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Unilift AP35B.50.06.1.V. Panardinamasis nuotekų siurblys Fazė: Vertikalus vienpakopis nerūdijančio plieno panardinamasis siurblys su integruotu panardinamuoju 1 faz. varikliu. Kabelio ilgis: Siurblys turi žiedinį stovą, kėlimo rankeną ir yra tiekiamas su 10 m maitinimo kabeliu. Laisvas praėjimas: V darbaratis praleidžia 35 mm daleles ir tinka siurbti paviršinių vandenį, gruntinį vandenį, nuotekas ir kitus panašius skysčius. Siurblys turi dvigubą veleno sandariklį ir tarpinę alyvos kamerą, užpildytą specialia netoksiška alyva. Variklis yra F izoliacijos klasės su apsauga nuo perkaitimo ir turi ilgai tarnaujančius, visam eksploataavimo laikui suteptus guolius. Siurblio išvadas: Siurblys turi R 2" išvadą ir jį galima įrengti laisvai pastatant arba ant automatinės movos sistemos.

Specifikacijos

Produkto pavadinimas Unilift AP35B.50.06.1.V

Produkto Nr. 96004563

EAN numeris 5700391488603

Techniniai duomenys

Maximum flow 5 l/s

Maks. debitas 5 l/s

Maks. slėgio aukštis 11 m

Darbaračio tipas V

Maksimalus dalelių dydis 35 mm

Medžiagos

Siurblio korpusas Nerūdijantis plienas

DIN W.-Nr. 1.4301

AISI 304

Darbaratis Nerūdijantis plienas

DIN W.-Nr. 1.4301

AISI 304

Įrengimas

Siurblio išvadas R 2"

Maksimalus panardinimo gylis 7 m

Sausas/šlapias įreng. S

Automatinė jungiamoji mova Y

Skystis

Siurbiamas skystis Be koks Niutono skystis

Maximum liquid temperature 40 °C

Tankis 998.2 kg/m³

Elektrotechniniai duomenys

Variklio tipas PSC

Naudojama galia - P1 1 kW

P2 0.66 kW

Elektros tinklo dažnis 50 Hz

Nominali įtampa 1 x 230 V

Nominali srovė 4.6 A

Cos fi - galios koeficientas 0.98

Nominalios apšukos 2810 rpm

Darbinis kondensatorius 16 µF/400 V

Korpuso klasė (IEC 34-5) IP68

Izoliacijos klasė (IEC 85) F

Integruota variklio apsauga KONTAKTAS

Šiluminė apsauga vidinė

Kabelio ilgis 10 m

Kabelio kištuko tipas SCHUKO

Kita

Neto masė 10.3 kg

Bendra masė 11.9 kg

Gamintojas: [Grundfos](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	18
-------------------------------------	----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	10.7
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	1
--------------------------	---

