VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



UNILIFT AP35B.50.06.1V 1x230V SIURBLYS (10m kab.) - 999.58 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

Unilift AP35B.50.06.1.V. Panardinamasis nuotekų siurblys Fazė: Vertikalus vienpakopis nerūdijančio plieno panardinamasis siurblys su integruotu panardinamuoju 1 faz. varikliu. Kabelio ilgis: Siurblys turi žiedinį stovą, kėlimo rankeną ir yra tiekiamas su 10 m maitinimo kabeliu. Laisvas praėjimas: V darbaratis praleidžia 35 mm daleles ir tinka siurbti paviršinį vandenį, gruntinį vandenį, nuotekas ir kitus panašius skysčius. Siurblys turi dvigubą veleno sandariklį ir tarpinę alyvos kamerą, užpildytą specialia netoksiška alyva. Variklis yra F izoliacijos klasės su apsauga nuo perkaitimo ir turi ilgai tarnaujančius, visam eksploatavimo laikui suteptus guolius. Siurblio išvadas: Siurblys turi R 2" išvadą ir jį galima įrengti laisvai pastatant arba ant automatinės movos sistemos.

Specifikacijos

Produkto pavadinimas	Unilift AP35B.50.06.1.V
Produkto Nr.	96004563
EAN numeris	5700391488603

Techniniai duomenys

Maximum flow	5 l/s
Maks. debitas	5 l/s
Maks. slėgio aukštis	11 m
Darbaračio tipas	V
Maksimalus dalelių dydis	35 mm

Medžiagos

Siurblio korpusas	Nerūdijantis plienas DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Darbaratis	Nerūdijantis plienas DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304

Įrengimas

Siurblio išvadas	R 2"
Maksimalus panardinimo gylis	7 m
Sausas/šlapias įreng.	S
Automatinė jungiamoji mova	Y

Skystis

Siurbiamas skystis	Be koks Niutono skystis
Maximum liquid temperature	40 °C
Tankis	998.2 kg/m³

Elektrotechniniai duomenys

Variklio tipas	PSC
Naudojama galia - P1	1 kW
P2	0.66 kW
Elektros tinklo dažnis	50 Hz
Nominali įtampa	1 x 230 V
Nominali srovė	4.6 A
Cos fi – galios koeficientas	0.98
Nominalios apsukos	2810 rpm
Darbinis kondensatorius	16 µF/400 V
Korpuso klasė (IEC 34-5)	IP68
Izoliacijos klasė (IEC 85)	F
Integruota variklio apsauga	KONTAKTAS
Šiluminė apsauga	vidinė
Kabelio ilgis	10 m
Kabelio kištuko tipas	SCHUKO

Kita

Neto masė	10.3 kg
Bendra masė	11.9 kg

Gamintojas: Grundfos

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	18
Įtampa, V	230
Maks. kėlimo aukštis (m.)	10.7
Variklio galingumas (kW)	1

