VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



SQE 1-65 0.70kW 200-240V 50/60Hz SIURBLYS - 997.36 €

Gamintojas

Gamintojas

APRAŠYMAS:



YPATUMAI IR NAUDOJIMO SRITYS 3" daugiapakopis panardinamasis siurblys, skirtas buitinio vandens tiekimui ir skysčių perpumpavimui rezervuaruose ir aplinkosauginėse sistemose. Siurblys turi „plaukiojančius" darbaračius, kurių kiekvienas turi savo volframo karbidas/keramika tipo guolį. Siurblys turi sklandųjį paleidiklį ir yra apsaugotas nuo sausosios eigos, skysčio srauto sukeliamo spaudimo, per didelės ir per mažos įtampos, perkrovos ir per aukštos temperatūros. Variklis – vienfazis nuolatinio magneto variklis, užtikrinantis optimalų efektyvumą plačiame apkrovų diapazone. Variklis turi keičiamą galinį gaubtą su lizdu. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Skystis: Siurbiamas skystis: Vanduo Maksimali skysčio temperatūra: 35 °C Maks. skysčio temp. esant 0.15 m/sek.: 35 °C Skysčio temperatūra eksploatavimo metu: 20 °C Tankis: 998.2 kg/m³ Techniniai duomenys: Siurblio apsukos, kurioms pateikti siurblio duomenys: 10700 rpm Nominalus debitas: 1 m³/h Nominalus slėgio aukštis: 72 m Sertifikatai ant variklio vardinės plokštelės: CE,UL,CUL Kreivės tikslumas: ISO9906:2012 3B Medžiagos: Siurblys: Poliamidas / Nerūdijantis plienas DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Darbaratis: Poliamidas Variklis: Nerūdijantis plienas DIN W.-Nr. 1.4301 Įrengimas: Įrengimas: Siurblio išvadas: Rp 1 1/4 Minimalus gręžinio skersmuo: 76 mm Elektrotechniniai duomenys: Variklio tipas: MSE3 Naudojama galia - P1: 1.02 kW Nominali galia - P2: 0.7 kW Elektros tinklo dažnis: 50 Hz Nominali įtampa: 1 x 200-240 V Nominali srovė: 5.2 A Galios koeficiantas: 1.00 Nominalios apsukos: 10700 rpm Paleidimo būdas: tiesioginis Korpuso klasė (IEC 34-5): IP68 Izoliacijos klasė (IEC 85): F Kabelio ilgis: 1.5 m Variklio Nr.: 96160854 Kita: Neto masė: 4.9 kg Bendra masė: 5.6 kg Gamintojas: GRUNDFOS Video : Susipažinkite su panardinamųjų SQ/SQE serijų siurblių, naudojamų tiekti gruntinį vandenį į

[individualius namus, parinkimo ir įrengimo pagrindais ir sužinokite, kodėl siurblio parinkimas yra toks svarbus, kuo skiriasi įvairūs modeliai ir t.t...]

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	1.7
Įtampa, V	230
Maks. kėlimo aukštis (m.)	94
Variklio galingumas (kW)	1.02

