

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



AT100/4/152 C.245 400V/50HZ SIURBLYS - 2679 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

A 4 polių serija naudojama skaidriems skysčiams ir nuotekoms pumpuoti. Dėl plataus asortimento ir didelio hidraulinio efektyvumo ši serija ypač tinka vandens valymo įrenginiams, kanalizacijos sistemoms, žemės ūkio ir pramonės įmonėms, įskaitant oro uostus, požeminį viešąjį transportą, ligonines ir viešbučius. Siurblys su atviro tipo vienkanaliu darbo ratu. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** [Elektrotechniniai](#)

- Naudojama galia - P1 [kW] 3,8 (iš tinklo)
- Naudojama galia - P2 [kW] 3,0
- Įtampa [V] 3~380
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] IP68
- Nominali srovė [A] 7,0
- Apvijų izoliacijos klasė F

[Hidrauliniai duomenys](#)

- Maksimalus našumas [m³/h] 130,0
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 15,0
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 20

Kiti

- Elektros kabelio ilgis [m] 10
- Siurblio korpusas: ketus
- Siurblio darbo ratas: ketus
- Mechaninis sandariklis alyvos kameroje
- Skysčio [PH] 6-10
- Hidrauliniai duomenys nurodyti kai siurbiamo skysčio tankis iki [kg/m³] 1100
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+40 (+60 versija pagal užsakymą)
- Pajungimas: DN100
- Svoris [kg] 75,5

Gamintojas: [DRENO](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	130
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	15
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	3.8
--------------------------	-----

