

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## VT 100/4/200 C.362 400V 12KW SIURBLYS - 6890.01 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

Nuotekų siurblys su Vortex tipo darbo ratu. Skysčiams su kietomis dalelėmis. **NAUDOJIMO SRITYS IR YPATUMAI** Panardinamas nuotekų siurblys DRENO VT skirtas siurbti purviną vandenį, nuotekas su kietomis dalelėmis. Nuotekų, purvino vandens išsiurbimui iš nuotekų-fekalinių rezervuarų, šulinių. Panaudojimas: pramonės ir žemės ūkio srityse. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai** • Naudojama galia - P1 [kW] 13,0 • Naudojama galia - P2 [kW] 11,5 • Variklio apsukos: 1450 aps/min (4-ių polių) • Įtampa [V] 3~380 • Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50 • Įrenginio apsaugos klasė [IP] IP68 • Nominali srovė [A] 23,8 • Apvijų izoliacijos klasė F **Hidrauliniai duomenys** • Maksimalus našumas [m<sup>3</sup>/h] 160,0 • Maksimalus kėlimo aukštis [m] 20,6 • Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 20 **Kiti** • Elektros kabelio ilgis [m] 10 • Siurblio korpusas: ketus • Siurblio darbo ratas : ketus • Dvigubas mechaninis sandariklis alyvos kameroje • Skysčio [PH] 6-10 • Hidrauliniai duomenys nurodyti kai siurbiamo skysčio tankis iki [kg/m<sup>3</sup>] 1100 • Skysčio temperatūra [°C] 0/+40 ( iki +60°C pagal užsakymą) • Maksimalus kietų dalelių skersmuo: iki 90mm • Pajungimas: DN100 PN16 • Svoris [kg] 197,0 Gamintojas: [DRENO](#)

## SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	160
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	20.6
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	13
--------------------------	----

