VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva




# PULTAS SUBSTART 0.55-230-50-PSC - 91.78 €

**Gamintojas**

---

**APRAŠYMAS:**

---

### SubStartSC vienfazio panardinamojo variklio paleidiklis (starteris)

**SubStartSC gali būti naudojamas su visais** PSC kondensatoriniais varikliais, nuo 0,25 kW iki 2,2 kW nominaliosios galios, veikiančiais įvairių įtampų intervale. Ergonominė konstrukcija, dėmesys kiekvienai detalei, unikalios savybės - visa tai suteikia **SubStartSC** variklio paleidiklių grupei išskirtinumą. Dėl šių savybių šis paleidiklis yra Nr. 1 tarp visų panardinamiems varikliams skirtų apsaugos prietaisų ir tai gali būti Jūsų geriausias pasirinkimas. Kartu su Franklin Electric panardinamais varikliais, nuo šiol Jūs įsigysite akivaizdžiai pažangią, lengvai sumontuojamą vandens sistemą su patikima apsauga. **Gaminio savybės:**

- Dalių priežiūra- visos dalys suprojektuotos tiesioginiam pritaikymui;
- Visas komplektas – įrenginys 100 % atitinka variklio charakteristikas;
- Viskas vieno gamintojo- patikimumą garantuoja lyderiaujantys panardinamųjų variklių

gamintojai.

| | |
|---|---|
| Ergonominė konstrukcija | |
| Montavimas prie sienos | Lengvai ir saugiai sumontuosite naudodami pasirinktą tvirtinimo įrangą, nepažeisdami įrenginio korpuso apsaugos. |
| Sujungimas | Atitinkamos jungtys užtikrina lengvą ir patogų sujungimų montavimą. |
| Priedai | |
| Apsaugos klasė | IP54 |
| Medžiaga | IN |
| Įrenginio dalys | |
| ON/OFF Įjungimo/išjungimo perjungiklis | Įmontuotas apšviečiamas ON/OFF jungiklis patogiam elektros energijos įjungimui. |
| Grandinės pertraukiklis | Terminis grandinės pertraukiklis variklio apsaugai. |
| Kondensatorius | Aukštos kokybės variklis su paleidimo kondensatoriumi garantuoja ilgą tarnavimo laiką. |
| Gnybtų dėžutė (išvadų skydelis) | Gnybtų dėžutė suteikia galimybę lengvai ir patogiai atlikti elektrinius sujungimus. |
| Kabelio sandarikliai | Kabelio sandarikliai užtikrina korpuso IP54 apsaugos klasę. |

Panardinamo variklio paleidiklio (starterio) techninės sąlygos

| Dalių Nr. | Tipas | Variklio nominali galia (kW) | Nominali srovė (A) | Maksimali laukiama srovė (A) | Kondensatorius (µF) 450 V ac (kintamoji srovė) |
|---|---|---|---|---|---|
| **284 625 3510** | **SS055SC** | **0,55** | **4,3** | **16,1** | **20** |

Pastabos:

- Gali būti naudojamas su 220 -230 V ir 230-240 V PSC varikliais;
- Tipas nurodo variklio nominaliąją galią ir variklio tipą;
- Nominalioji maitinimo srovė esant nominaliai įtampai;
- Variklio paleidimo srovė nominaliose darbo sąlygose.

| **Techniniai duomenys** | |
|---|---|
| Mechaninė dalis | |
| Apsaugos klasė | IP54 |
| Gabaritiniai matmenys | 168 x 142 x 85 mm |
| Svoris | 0,6 – 1,0 kg |
| Montavimas | Montuojamas prie sienos (komplekte tiekiama montavimo techninė įranga/tvirtinimo detalės) |

| | |
|---|---|
| Temperatūra | Nuo -5˚ C iki +40˚C |
| Drėgmė | 50% esant 55 ˚C temperatūrai (be kondensacijos) |
| Elektrinė dalis | |
| Įtampa | 220 – 240 V; - 6 / + 10 %; 50 Hz, vienfazė |
| Srovė | 16 A |
| Galia | 0,25 – 2,2 kW |
| Standartai | IEC 60439-1 |

Gamintojas: FRANKLIN ELECTRIC

