

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



AT80/4/125 C.242 400V/50Hz SIURBLYS - 1746.01 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

NAUDOJIMO SRITYS IR YPATUMAI 4 polių A serija naudojama švariems skysčiams ir nuotekoms siurbti. Dėl plataus asortimento ir aukšto hidraulinio efektyvumo ši serija ypač tinka vandens valymo, kanalizacijos, žemės ūkio ir pramonės įmonėms, įskaitant oro uostuose, požeminiame viešajame transporte, ligoninėse ir viešbučiuose. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**

Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P1 [kW] 2,2 (iš tinklo)
- Naudojama galia - P2 [kW] 1,5
- Įtampa [V] 3~380
- Elektros įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] IP68
- Nominali srovė [A] 3,8
- Apvijų izoliacijos klasė F
- 4 polių elektros variklis
- Variklio apsukos: 1450 aps/min

Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [m³/h] 97,0
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 10,0
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 20

Kiti

- Elektros kabelio ilgis [m] 10
- Siurblio korpusas: ketus
- Siurblio darbo ratas : ketus
- Mechaninis sandariklis alyvos kameroje
- Skysčio [PH] 6-10
- Maksimalus siurbiamo skysčio tankis [kg/m³] 1100
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+40
- Pajungimas: DN80 PN16
- Maksimalus kietų dalelių skersmuo [mm] 75,0
- Svoris [kg] 56,0

Gamintojas: [DRENO](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	97
-------------------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	10
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	2.2
--------------------------	-----

