

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



KORPUSAS FILTRO CINTROPUR NW 500 2" - 410 €

APRAŠYMAS:

Dideli filtravimo greičiai, pastovi kokybė – puikus sprendimas miesto ir gręžinio vandeniui CINTROPUR filtrai vandens slėgį panaudoja išcentrinės sukimosi jėgos išgavimui, kuris išstumia mechaninius teršalus į apatinę filtro dalį, o vartotojui tiekiamas vanduo papildomai turi pereiti sietelio barjerą. Mechaninės priemonės, kurių dydis priklauso nuo pasirinktos filtravimo įdėklo frakcijos, renkami korpuso dugne ir ant filtravimo elemento.

- Naudojimas buityje: vandentiekio sistemos ir įrangos apsauga naudojant municipalinį arba gręžinio vandenį.
- Naudojimas pramonėje: filtravimas prieš aukšto slėgio įrangą.

PRIVALUMAI

- Ypač didelis ir pastovus vandens debitas
- Žemas slėgio kritimas
- Pastovi vizualinė filtravimo elemento kontrolė
- Ypač ekonomiška bei ekologiška eksploatacija
- Greitas ir patogus skalavimas
- Filtras pagamintas iš kokybiškų sintetinių medžiagų
- Tinka sąlyčiui su maistui naudojamam vandeniui filtruoti

Komplekte yra:

- mechaninio filtravimo įdėklas;
- raktas korpusui atsukti;
- [tvirtinimo laikiklis](#) (užsakomas papildomai).

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Debitas: 18,0 m³/h ($\Delta P = 0,2$ bar) IN/OUT jungtys: 2"/2" Regeneracija: keičiamas įdėklas Filtravimo elementas: filtravimo plotas- 1288 cm² Slėgis, min.- maks.: 1- 10 bar Vandens temperatūros ribos: 4 - 50 °C Korpusas: skaidrus, svoris 6,4 kg Matmenys:

772mm / 443mm

