

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
 Įmonės kodas 144708571  
 PVM kodas LT447085716  
 Girulių g. 24, Šiauliai  
 LT78138, Lietuva



## APSAUGA EOCR 3-30 VARIKLIUI - 103.94 €

### APRAŠYMAS:

Elektroninė viršsrovio relė. **PARAMETRŲ SPECIFIKACIJA**

Modelis	EOCR-DS3	
Srovės nustatymai	Tipas	Srovės diapazonas
	05 30 (Standartinio pavyzdžio modeliai)	1 - 5A 5 - 30A 5 - 60A
	60	
	Virš 60 Amp.	Naudojamas tipas 05 su išoriniais CT
Laiko nustatymai	D-Time (paleidimo laikas)	1-50 sek, reguliuojamas
	O-Time (suveikimo vėlinimas)	0,2-10 sek, reguliuojamas
Perleidimas (reset)	Rankinis perleidimas	Rankinis (momentinis) perleidimas spaudžiant RESET mygtuką.
	Elektrinis perleidimas	Elektrinis perleidimas pertraukiant energijos šaltinį
Laiko charakteristikos	Apibrėžtoji	
Suveikimo indikacija	2 LED kombinacija.	
Leidžiamas nuokrypis	srovės	± 5%
	laiko	± 10%
Aplinkos temperatūra	eksplotavimas	-20~+60 C
	sandėliavimas	-30~+80 C
Aplinkos drėgmė	30~85% RH be kondensavimo	
Maitinimo įtampos ribos	110	85-150VAC
	220	180-260VAC
	440	320-480VAC
	Kt.	24, 48VAC/DC
	Dažnis	50-60Hz

	Kontaktai		2-SPST 5A/250VAC(1a1b)
Išeinantys kontaktai	Būsena	N tipas	Normalaus apkrovimo : Closed.
		R tipas	Normalus srovės nutraukimas: Closed.
Izoliacija	Tarp korpuso ir grandinės		Virš 10 MOm (500VDC Megger)
Dielektrinis atsparumas	Tarp korpuso ir grandinės Tarp kontaktų Tarp grandinių		2 kV 50/60Hz 1min. 1 kV 50/60Hz 1min 2 kV 50/60Hz 1min.
Galios sąnaudos	1W		
Montažas	35mm DIN profilis		