

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



KP60/6M SIURBLYS - 354.15 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

YPATUMAI Kompaktiškų matmenų periferinis išcentrinis siurblys. Pasižymi aukšto pakėlimo savybėmis ir tinka buitiniams reikmėms, vandens tiekimo sistemoms, nedidelėms sodininkystės reikmėms, talpų išsiurbimui ir užpildymui, taip pat mažoms pramoninėms reikmėms, tokioms kaip slėginių katilų pildymas (antikondensacinis). **Siurblio konstrukcinės ypatybės** Žalvarinis siurblio korpusas ir variklio atrama KP 60/6 ir KP 60/12. Ketaus siurblio korpusas su radialiniu siurbimu KP ir KPS, priekinis siurbimas KPF. Variklio atrama su žalvario disku, skirta KPS 30/16 ir KP 38/18. Darbo ratas pagamintas iš žalvario. Anglies / keramikos mechaninis sandariklis. **Variklio konstrukcinės savybės** Indukcinis variklis. Rotorius sumontuotas ant sandarių rutulinių guolių, kad būtų užtikrintas tylus veikimas ir ilgas tarnavimo laikas. Integruota šiluminė ir srovės apsauga nuo perkrovos ir kondensatorius vienfazėje versijoje. Trifaziai varikliai turėtų būti apsaugoti tinkama apsauga nuo perkrovos. Pagaminta pagal CEI 2-3 ir CEI 61-69 standartus (EN 60335-2-41). Variklio apsauga: IP44 Gnybtų dėžutės apsauga: IP55 Izoliacijos klasė: F – Skysčių kokybės reikalavimai: švarūs, be kietų medžiagų ar abrazyvinių medžiagų, ne klampūs, neagresyvūs, nesikristalizuoti, chemiškai neutralūs, artimi vandens savybėms. – skysčio temperatūros diapazonas: nuo 0 ° C iki + 35 ° C buitiniam naudojimui (EN 60335-2-41); nuo -10 ° C iki + 80 ° C kitoms reikmėms – Maksimali aplinkos temperatūra: + 40 ° C – Maksimalus darbinis slėgis: 12 bar (1200 kPa) – Montavimas: pritvirtintas horizontalioje padėtyje – Specialios versijos pagal pareikalavimą: kitos įtampos ir (arba)

dažniai **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**

- Siurblio korpuso medžiaga: žalvaris
- Siurblio darbo rato medžiaga: žalvaris
- Maksimalus išsiurbimo aukštis: 7 m
- Maksimalus kėlimo aukštis: 85,5 m
- Maksimalus našumas: 1,05 m³/h
- Variklio galingumas: P2-0,37 kW
- Siurbiamo skysčio temperatūros intervalas: 0°C ÷ + 35°C buitiniam naudojimui (EN 60335-2-41); -10°C ÷ + 80°C kitoms reikmėms
- Įtampa: 230V 50Hz
- Įvadas 1/2" Išvadas 1/2"

Gamintojas: [DAB](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	1.05
-------------------------------------	------

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	85.5
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	0.37
--------------------------	------

