

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## PTS9-100 9KW SIURBLYS - 5549.37 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

Cri-Man gamintojo platus mėšlo/srutų smulkinimo (kapojimo) siurblių asortimentas garsėja visame pasaulyje dėl savo aukštos kokybės konstrukcijos ir patikimumo. **NAUDOJIMO SRITYS** • gyvulių srutomis, mėšlui • biodujoms • civilinėms, žemės ūkio, pramoninėms nuotekų perdirbimo įmonėms **YPATYBĖS** • Dviguba pjaustymo sistema • Aukštas hidraulinis efektyvumas • Dvigubas mechaninis sandariklis • Šiluminiai davikliai **STANDARTINIO IŠPILDYMO SIURBLIAI** • Asinchroniniai trifaziai elektros varikliai • 2 šiluminės apsaugos davikliai, sumontuoti statoriaus apvijoje • Apsaugos klasė: IP 68 • Izoliacijos klasė: F • Didžiausias panardinimo gylis: 20 m • Didžiausias kietųjų medžiagų kiekis skystyje: 12%, PTS 65 ir 100K modeliams – didžiausias kietųjų medžiagų kiekis 8% • Panardinamasis neopreno kabelis HO7-RN-F • Skysčio pH intervalas: 5 ÷ 12 • Siurbiamo skysčio maksimali temperatūra: 40°C **SPECIALAUS ANTIKOROZINIO IŠPILDYMO VERSIJOS** Pagal poreikį panardinami siurblių modeliai PTS-65/80/80N/100/150 gali būti padengiami specialia chemine danga, kuri apsaugo paviršių, besiliečiantį su agresyviais skysčiais. Šį apdorojimą galima atlikti visam siurbliui („NT“ versija) arba tik pjaustymo sistemai („NP“ versija). Apdorojimas apima specialios cheminės nikelio dangos padengimą, kuris apsaugo paviršius nuo sąlyčio su rūgštiniais skysčiais. Tokiu būdu padengti siurbLIAI naudojami skysčiams, kurių pH yra rūgštinis, pvz., iš siloso išgaunamam filtratui biodujų įrenginiuose arba organinėms kietųjų komunalinių atliekų dalims ir kt.

• Dangos storis: 50 mikronų • Kietumas: 48 HRC • Puikiai sukimba su pagrindine medžiaga  
**TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** • Daugiakanalis darbo ratas ir dvigubo pjaustymo sistema • Maksimalus našumas: 174 m<sup>3</sup>/h • Maksimalus kėlimo aukštis: 16,1 m • Variklio galia: 9,0 kW • Variklio apsukos: 1440 aps./min • Srovė: 19 A • Įsiurbimas (įvadas): 150 mm • Išmetimas (išvadas): 100 mm • Kabelio ilgis: 10m • Svoris: 133 kg Gamintojas: [Cri-Man](#)

## SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	174
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	16.1
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	9
--------------------------	---

