

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## AT150/4/200 C.264 400V/50HZ SIURBLYS - 8676 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

A 4 polių serija naudojama skaidriems skysčiams ir nuotekoms pumpuoti. Dėl plataus asortimento ir didelio hidraulinio efektyvumo ši serija ypač tinka vandens valymo įrenginiams, kanalizacijos sistemoms, žemės ūkio ir pramonės įmonėms, įskaitant oro uostus, požeminį viešąjį transportą, ligonines ir viešbučius. Siurblys su atviro tipo vienkanaliu darbo ratu. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** [Elektrotechniniai](#)

- Naudojama galia - P1 [kW] 12,8 (iš tinklo)
- Naudojama galia - P2 [kW] 11
- Įtampa [V] 3~380
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] IP68
- Nominali srovė [A] 23,4
- Apvijų izoliacijos klasė F

[Hidrauliniai duomenys](#)

- Maksimalus našumas [m<sup>3</sup>/h] 325
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 20
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 20

#### Kiti

- Elektros kabelio ilgis [m] 10
- Siurblio korpusas: ketus
- Siurblio darbo ratas: ketus
- Mechaninis sandariklis alyvos kameroje
- Skysčio [PH] 6-10
- Hidrauliniai duomenys nurodyti kai siurbiamo skysčio tankis iki [kg/m<sup>3</sup>] 1100
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+40 (+60 versija pagal užsakymą)
- Maksimalus dalelių laisvas praeinamumas [mm] 110
- Pajungimas: DN150
- Svoris [kg] 260

Gamintojas: [DRENO, Italija](#)

#### SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	325
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	20
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	12.8
--------------------------	------

