

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## **HYDRO MULTI-E CME3-5 U2 A-A-C-A SLĖGIO KĖLIMO STOTELĖ - 9316.76 €**

**Gamintojas**

---



**APRAŠYMAS:**

---

**HYDRO MULTI-E 2 CME 3-5 GRUNDFOS** slėgio kėlimo agregatai „Hydro Multi-E“ yra skirti švaraus vandens transportavimui ir slėgio kėlimui vandenvietėse, daugiaaukščiuose gyvenamuosiuose namuose, pramonėje, ligoninėse, mokyklose ir t.t. GRUNDFOS „Hydro Multi-E“ slėgio kėlimo agregatą sudaro 2 arba 3 lygiagrečiai sujungti CME siurbLIAI, sumontuoti ant bendro rėmo su visa reikalinga armatūra. „Hydro Multi-E“ agregatas yra sumontuotas ant bendro rėmo iš galvanizuoto plieno. Įvado pusėje yra galvanizuoto plieno įvado vamzdynas, slėgio jungiklis ir sklendė. Siurblių išvado pusėje yra atbulinis vožtuvas, sklendė, manometras, du ant atidaromo vožtuvo sumontuoti slėgio davikliai, diafragminis bakas ir galvanizuoto plieno išvado vamzdynas. „Hydro Multi-E“ agregatas turi maitinimo įtampos įjungimo / išjungimo jungiklį. „Hydro Multi-E“ yra skirtas palaikyti pastovų slėgį nepriklausomai nuo debito pokyčių ir svyravimų. Vidinis PI valdiklis

reguliuoja dirbančių siurblių skaičių ir siurblių apskas pagal reikalingą debitą. Sistemą galima valdyti tiesiai per bet kurio siurblio skydelį arba per „Grundfos“ GO (galima įsigyti kaip atskirą priedą). Sistemoje taip pat yra: 2 skaitmeniniai išėjimai 2 skaitmeniniai įėjimai (naudojami tik apsaugai nuo sausosios eigos) 2 analoginiai įėjimai (vienas naudojamas slėgio išvade jutikliui) Kelių pagrindinių įrenginių funkcija 2 ribinės vertės funkcijos Kontrolinės vertės korekcijos funkcija Vamzdžio užpildymo funkcija Didelio efektyvumo PM varikliai GRUNDFOS „Hydro Multi-E“ pateikiamas gamykloje išbandytas ir visiškai paruoštas eksploatavimui.

## Specifikacijos

Produkto pavadinimas HYDRO MULTI-E 2 CME 3-5

Produkto Nr. 98494924

EAN numeris 5711496108624

### Techniniai duomenys

Maximum flow 10.4 m<sup>3</sup>/h

Maks. debitas 10.4 m<sup>3</sup>/h

Min. sistemos debitas 0.31 m<sup>3</sup>/h

Maks. slėgio aukštis 66.2 m

Siurblio pavadinimas CME 3-5

Siurblių skaičius 2

### Medžiagos

Siurblio korpusas Ketus

Kolektoriai GALVANIZUOTAS PLIENAS

### Įrengimas

Maksimalus darbinis slėgis 10 bar

Maksimalus leistinas slėgis įvade PN 10 bar

Standartinis flanšas DIN ISO 7/1

Vamzdyno įvadas R 1 1/2

Vamzdyno išvadas R 1 1/2

### Skystis

Siurbiamas skystis Vanduo

Skysčio temperatūros diapazonas 5 .. 60 °C

Skysčio temperatūra eksploataavimo metu 20 °C

Tankis 998.2 kg/m<sup>3</sup>

### Elektrotechniniai duomenys

IE efektyvumo klasė IE5

Pagrindinio siurblio galia (P2) 1.1 kW

Elektros tinklo dažnis 50 / 60 Hz

Nominali įtampa 3 x 380-415 V

Nominali srovė 4.4 A

Paleidimo būdas elektroninis

Korpuso klasė (IEC 34-5) IP54

### Bakas

Slėginio bako tūris 12 l

Diafragminis bakas Taip

### Kita

Neto masė 65 kg

Bendra masė 73 kg

Transportavimo tūris 0.315 m<sup>3</sup>

## Kita

Kalba Multi  
Produkto serija A  
Gamintojas: [Grundfos](#)

### SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	10.4
-------------------------------------	------

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	66.2
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	2.2
--------------------------	-----

