VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



AUTOJSW-24LB VAND.TIEK.SIST. - 161 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

Automatinė vandens tiekimo sistema, skirta švaraus vandens tiekimui buityje. Sistema veikia automatiškai naudojant slėgio relę ir hidroforą (plėtimosi indą): pradėjus vartoti vandenį ir sumažėjus slėgiui sistemoje, slėgio relė automatiškai įjungia siurblį, o pasiekus nustatytą slėgį – automatiškai jį išjungia. Taip užtikrinamas stabilus vandens slėgis ir patikimas sistemos veikimas. Komplektą sudaro hidroforas (plėtimosi indas), slėgio relė automatiniam siurblio valdymui, manometras bei savaime įsiurbiantis elektros siurblys su maitinimo kabeliu ir kištuku. Visa sistema yra surenkama, išbandoma ir patikrinama mūsų bendrovėje, todėl ji yra visiškai paruošta prijungimui prie vandens tiekimo sistemos naudojimo vietoje. **NAUDOJIMO SRITYS**

- Slėgio didinimui iš miesto vandentiekio sistemos
- Vandens tiekimui iš šulinių (<9м)
- Vandens tiekimui iš talpų
- Rankinėms ir automatinėms laistymo sistemoms
- Švaraus vandens tiekimui iš vandens telkinių

YPATUMAI

- Komplektuojama su 24l talpos hidroforu
- Siurblio korpusas – ketus
- Darbo ratas – plastikas

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia – P1[W] 650 (iš tinklo)
- Naudojama galia – P2[W] 500 (į veleną)
- Įtampa [V] 1~220-240 AC
- Maitinimo tinklo dažnis [Hz] 50
- Nominali srovė [A] 3,2
- Kondensatoriaus talpumas [µF] 10

Hidrauliniai

- Maksimalus našumas [l/h] 3600
- Įsijungimo slėgis [bar] 1,4
- Išsijungimo slėgis [bar] 2,8
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 41
- Maksimalus įsiurbimo aukštis [m] 9

Kiti

- Hidroforo tūris [l] 24
- Maitinimo kabelio ilgis [m] 1,2
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] 44
- Siurbiamas skystis: vanduo
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+40
- Maksimali aplinkos temperatūra [°C] +40
- Apvijų izoliacijos klasė F
- Siurblio įvadas/išvadas: 1"/1" vidinis sriegis
- Svoris su pakuote [kg] ≈ 19

Kaip pasirinkti tinkamą automatinę vandens tiekimo sistemą namams Slėgio relės ir oro slėgio hidrofore reguliavimo instrukcija **Dėmesio! Vandenį būtina išleisti šaltuoju metų laiku tam, kad įrenginyje likęs vanduo nesušaltų, nesikauptų kalkių nuosėdos.**

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	3.6

Įtampa, V	230

Maks. kėlimo aukštis (m.)	41

Variklio galingumas (kW)	0.65

Garantija (mėn.)	24

