

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



U18S-400/4T 400-50 SIURBLYS - 979 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Nerūdijančio plieno daugiapakopis horizontalus siurblys. Švarių skysčių pumpavimui, slėgio kėlimo sistemoms, drėkinimo, geriamojo ir su glikoliu vandens siurbimui, vandens valymui, šildymui ir oro kondicionavimui, plovimo sistemoms. **U-S SERIJOS SIURBLIŲ KONSTRUKCIJOS YPATYBĖS**
Siurblio korpuso medžiaga: nerūdijantis plienas AISI 304 Variklio laikiklio medžiaga: aliuminis Darbo ratų medžiaga: nerūdijantis plienas AISI 304 Mechaninis sandariklis: keramikos-grafito ≤ 6 sparnuotės, grafito-silicio karbido ≥ 7 sparnuotės Velenas: nerūdijantis plienas AISI 303 Skysčio temperatūra: $-15 \div +110$ ° C Maksimalus darbinis slėgis: 8,5 bar Variklis: 2 polių indukcinis variklis trifazis: 3 ~ 230/400V-50Hz, vienfazis: 1 ~ 230V-50Hz su šilumine apsauga iki 1,85 kW Izoliacijos klasė: F Apsaugos klasė: IP44 **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** • Siurblio korpuso medžiaga: nerūdijantis plienas AISI304 • Darbo ratų medžiaga: nerūdijantis plienas AISI 304 • Darbo ratų skaičius: 4 • Mechaninis sandariklis: keramika-grafitas • Maksimalus įsiurbimo aukštis: 7.0 m • Maksimalus kėlimo aukštis: 47.9 m • Maksimalus darbinis slėgis: 8.5 bar • Maksimalus

našumas 420 l/min • Variklio galingumas (P2): 3.0 kW • Variklio galingumas (P1): 3.11 kW • Srovė: 5.7 A • Įtampa: 3~ 230/400V-50Hz • Skysčio temperatūros intervalas: - 15°C ÷ 110 °C • Įvadas: 2" G • Išvadas: 1 ½" G • Siurblio svoris: 25,5 kg Gamintojas: [PENTAX](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	25.2
------------------------	------

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	47.9
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	3.11
--------------------------	------

