VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



VP45-K 12V SIURBLYS - 278.18 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

Dyzelinio kuro pildymo komplektas VP45-K su mentiniu siurbliu, kurio našumas iki 45 l/min. Komplektą sudaro: mentinis siurblys su įmontuotu vožtuvu ir prie akumuliatoriaus prijungiamais gnybtais, pripildymo antgalis, 2 m ilgio užpildymo žarna, 3 m ilgio slėgio žarna ir įsiurbimo filtras.
PASKIRTIS

- Dyzelinis kuras* (* - minimali pliūpsnio temperatūra: 38 °C)
- Vanduo (maksimali temperatūra: +35ºC)
- Antifrizas
- Skysčiai, kurių klampumas iki 20 cSt

Draudžiami siurbti skysčiai

- Benzinas (užsiliepsnojimas, sprogimas)
- Degūs skysčiai, kurių minimali pliūpsnio temperatūra: < 38 °C (užsiliepsnojimas, sprogimas)
- Agresyvūs cheminiai skysčiai (siurblio medžiagų korozija ir pažeidimas, pavojus sveikatai)

- Tirpikliai ir skiedikliai (užsiliepsnojimas, sprogimas, sandariklių pažeidimas)
- Skysčiai, kurių klampumas virš 20 cSt (variklio perkaitimas)

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

Kodas	Modelis	Įtampa (V)	Srovė (A)	Saugiklis (A)	Įsiurbimo H (m)	Slėgis (bar)	Našumas (l/min)	Pajungimai (BSP)	Žarna (mm)	Variklio galia (W)	Svoris (kg)
16602412	VP45-K	12	8	20	1,5	1,2	45	3/4″	25	150	6,3

Gamintojas: MARCO

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	2.7


Įtampa, V	12

Maks. kėlimo aukštis (m.)	12

Variklio galingumas (kW)	0.15

Electrical absorption


VP45-K



ma

Flow rate

VP45-K



ma