

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



SCM 5F PANARDINAMAS SIURBLYS - 278.3 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

SCM-F Išcentriniai panardinami SCM serijos daugiapakopiai vandens siurbLIAI švariam vandeniui. Tinka drėkinimo sistemoms, geriamojo vandens tiekimui, plovimui ir ten, kur reikia padidinti slėgį. Siurblio ir variklio korpusas pagaminti iš nerūdijančio plieno. **YPATYBĖS** - Skysčio temperatūra iki 35 ° C (naudojimui namuose pagal EN 60335-2-41) - Maksimali temperatūra skystis: 35 ° C (kitoms reikmėms) - Panardinimo gylis: iki 20 mt - Smėlio kiekis: 40 g/m³ - Maksimalus paleidimų skaičius per valandą: 45 - Dviejų polių indukcinis variklis (n = 2850 min⁻¹) - Įmontuota variklio apsauga nuo perkrovos su automatišku atstatymu - F izoliacijos klasė - Apsauga IP 68 - Išorinis siurblio korpusas: nerūdijantis plienas AISI 304 - Siurbimo sietelis: nerūdijantis plienas AISI 304 - Sparnuotė ir difuzoriai: „Noryl“ - Velenas: nerūdijantis plienas AISI 304 - Variklio korpusas: nerūdijantis plienas AISI 304 - Mechaninis sandariklis su alyvos kamera: Silicis / Silicis / NBR **TECHNINIAI**

DUOMENYS

- Maksimalus kėlimo aukštis: 58 m
- Maksimalus našumas: 95 l/min

- Variklio galingumas (P1): 1,4 kW
- Variklio galingumas (P2): 1,1 kW
- Įtampa: 220 V
- Prijungimas: 1 1/4" (32 mm)

Gamintojas: [SPERONI, Italija](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	5.7
------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	58
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	1.4
--------------------------	-----