

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



MP55R 220V MAGNETINIS SIURBLYS - 230.84 €

APRAŠYMAS:

YPATYBĖS

- MP serijos magnetinis siurblys pasižymi kompaktiškumu, nedideliu svoriu
- Siurblys plačiai naudojamas įvairiose pramonės šakose ir žemės ūkyje, pumpuojant druskingus, ėsdinančius ir koroziją sukeliančius skysčius
- Siurblys suprojektuotas 50 arba 60 Hz dažnio įtampai
- Siurblyje nėra veleno sandariklio, tai leidžia išvengti pumpuojamų skysčių nutekėjimų, kurie, susidėvėjus mechaniniam sandarikliui, įvyksta standartiniame siurblyje su mechaniniu veleno sandarikliu

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Siurblys skirtas cheminiams skysčiams pumpuoti
- Darbo ratas sukamas per magnetą, nėra sandariklių
- Siurblio korpusas - stiklo pluoštas sustiprintas polipropilenu
- Darbo ratas - stiklo pluoštas sustiprintas polipropilenu
- Maksimalus kėlimo aukštis: 5,6/8,2 m
- Maksimalus našumas: 60/70 l/min
- Variklio galingumas: 90 W
- Įtampa: 220 V
- Dažnis: 50/60Hz
- Įvadas: 26 mm.
- Išvadas: 26 mm.

Magnetinis variklis MP ančių skėčių techniniai duomenys

Modelis	Nomininis sūvis		Maksimalus sūvis		Maksimalus sūvis		Maksimalus sūvis		Maksimalus sūvis		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
MP-100	14	14	-	-	1,112	1,62,1	538	1	<1,1	8	1
MP-200	20	20	-	-	33,78	3,8/8,4	1803	2,5	<1,2	23	1
MP-500	25	25	-	-	86,76	5,6/8,2	3045	4	<1,2	30	1x0,5
MP-1000	25	25	-	-	120,120	8,6/11,8	6020	7,5	<1,5	180	1x0,5

Modelis	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
MP-60	40	84	100	8	44	20	38	40	138	120	100	118
MP-60Z	40	84	100	8	44	20	38	40	138	120	100	118
MP-100M	40	84	100	8	44	20	38	40	138	120	100	118

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	3.6
------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	5.6
---------------------------	-----

Variklio galingumas (kW)	0.09
--------------------------	------

MP-55R型~MP-100R型

50Hz

