

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



MP55R 220V MAGNETINIS SIURBLYS - 230.84 €

APRAŠYMAS:

YPATYBĖS

- MP serijos magnetinis siurblys pasižymi kompaktiškumu, nedideliu svoriu
- Siurblys plačiai naudojamas įvairiose pramonės šakose ir žemės ūkyje, pumpuojant druskingus, ėsdinančius ir koroziją sukeliančius skysčius
- Siurblys suprojektuotas 50 arba 60 Hz dažnio įtampai
- Siurblyje nėra veleno sandariklio, tai leidžia išvengti pumpuojamų skysčių nutekėjimų, kurie, susidėvėjus mechaniniam sandarikliui, įvyksta standartiniame siurblyje su mechaniniu veleno sandarikliu

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Siurblys skirtas cheminiams skysčiams pumpuoti
- Darbo ratas sukamas per magnetą, nėra sandariklių
- Siurblio korpusas - stiklo pluoštas sustiprintas polipropilenu
- Darbo ratas - stiklo pluoštas sustiprintas polipropilenu
- Maksimalus kėlimo aukštis: 5,6/8,2 m
- Maksimalus našumas: 60/70 l/min
- Variklio galingumas: 90 W
- Įtampa: 220 V
- Dažnis: 50/60Hz
- Įvadas: 26 mm.
- Išvadas: 26 mm.

Magnetinėis varomas MP ančių skėčių techniniai duomenys

| Modelis | Nomininis matavimas | | Nomininis matavimas | | Nomininis matavimas | | Nomininis matavimas | | Nomininis matavimas | | |
|---------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----|
| | Įėjimo matavimas | Išėjimo matavimas | Įėjimo matavimas | Išėjimo matavimas | Įėjimo matavimas | Išėjimo matavimas | Įėjimo matavimas | Išėjimo matavimas | Įėjimo matavimas | Išėjimo matavimas | |
| MP-100 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1.1/2 | 1.1/2 | 5.8 | 1 | <1.1 | 8 | 1 |
| MP-200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3.0/3.8 | 3.0/3.8 | 18/23 | 2.5 | <1.2 | 23 | 1 |
| MP-500 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5.0/6.2 | 5.0/6.2 | 30/45 | 4 | <1.2 | 30 | 1/2 |
| MP-1000 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1.25/1.5 | 1.25/1.5 | 60/70 | 7/9 | <1.5 | 180 | 1/2 |

| Modelis | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---------|----|----|-----|---|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|
| MP-100 | 40 | 84 | 100 | 8 | 48 | 20 | 38 | 40 | 138 | 120 | 38 | 118 |

| Modelis | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---------|----|----|-----|---|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|
| MP-200 | 40 | 84 | 100 | 8 | 48 | 20 | 38 | 40 | 138 | 120 | 38 | 118 |
| MP-500 | 40 | 84 | 100 | 8 | 48 | 20 | 38 | 40 | 138 | 120 | 38 | 118 |

SPECIFIKACIJOS:

| | |
|------------------------|-----|
| Maks. našumas (m3/val) | 3.6 |
|------------------------|-----|

| | |
|-----------|-----|
| Įtampa, V | 230 |
|-----------|-----|

| | |
|---------------------------|-----|
| Maks. kėlimo aukštis (m.) | 5.6 |
|---------------------------|-----|

| | |
|--------------------------|------|
| Variklio galingumas (kW) | 0.09 |
|--------------------------|------|

MP-55R型 ~ MP-100R型

50Hz

