

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## **NIROSTAR/E 2000-B/PF 400V 2800RPM 0.55KW SIURBLYS - 1190.35 €**

**Gamintojas**

---



### **APRAŠYMAS:**

---

Aukštos kokybės nerūdijančio plieno siurblys su daugybe pritaikymo galimybių pramonės įmonėse ir gamybos įrenginiuose. Tinkamas pasirinkimas koroziniams (chemiškai agresyviems) skysčiams pumpuoti. **NAUDOJIMO SRITYS IR PUMPUOJAMI SKYSČIAI** *Sritys*

- filtravimas
- dozavimas
- nusausinimas

### **Skysčiai**

- maistas, gėrimai
- tyrės
- cheminės medžiagos, rūgštys, šarmai
- skystos trąšos

- dažikliai, klijai
- augaliniai aliejai
- aušinimo tepalai
- priešgaisrinės putos



## SPARNUOTĖS MEDŽIAGŲ TIPAI

- NBR / akrilnitrilas-butadieno kaučiukas (Perbunan®, Buna-n®): vandeniui, antifrizui, šilumos perdavimo skysčiui, augaliniam aliejui ir tepalams. Didelis atsparumas smūgiams ir geras mechaninis stiprumas. Tinkamas naudoti aukšto slėgio sąlygomis iki maks. 5 barų;
- EPDM / Etileno-Propileno-Dieno guma (Keltan®, Buna EP®): aukštai temperatūrai, rūgštims ir šarmams. Didelis elastingumas ir labai geras mechaninis stabilumas;
- Cr / Chloroprene-guma (neoprene®, Bayprene®): tinkamas naudoti maisto pramonėje. Atsparus plyšimui, patvarus;
- FKM arba FPM / Fluor-guma (Viton®, Fluorel®): aliejui, dyzelinui, mazutui, palmių aliejui, sojų pupelių aliejui ir aliejaus emulsijai. Labai geras cheminis atsparumas, pasižymi mažesniu mechaniniu atsparumu;
- Plastmasinis: vandeniui, mineraliniams ir augaliniams aliejams, dyzeliniam kurui, šilumos perdavimo skysčiui ir kai kurioms cheminėms medžiagoms. Itin atsparus plyšimui ir geras mechaninis atsparumas (netinka abrazyviniams skysčiams) maksimali skysčio temperatūra iki 60°C.

## TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Maksimalus našumas: 60 l/min (3,6 m<sup>3</sup>/h)
- Maksimalus slėgis: 3 bar
- Įleidimo / išleidimo angos: 1“
- Darbo ratas: EPDM
- Sandariklis: EPDM
- Siurblio korpusas: nerūdijantis plienas 1.4404
- Įtampa (kintama): 400 V, dažnis 50 Hz
- Nominali galia: 0,55 kW
- Srovė: 1,4 A
- Apsukos maks.: 2800 min-1
- Apsaugos klasė: IP55
- Darbo režimas: S1
- 4 m ilgio laidas su kištuku
- Svoris: ~ 10,3 kg

Gamintojas: [ZUWA, Vokietija](#) Daugiau informacijos apie šio tipo siurblių savybes, privalumus rasite [šioje žinyno temoje](#) (paspauskite ant nuorodos).

## SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	3.6
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	30
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.55
--------------------------	------

