

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



UNILIFT CC7-A1 SIURBLYS - 474.08 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

UNILIFT CC7 - A1 „Grundfos“ „Unilift“ CC siurbliai - tai vienpakopiai panardinamieji siurbliai, **galintys išsiurbti vandenį iki 3 mm lygio**. Siurbliai yra skirti siurbti lietaus vandenį ir nuotekas pvz., iš:

- skalbimo mašinų, vonių, plautuvių ir t.t., iš žemai esančių pastato dalių iki kanalizacijos kolektoriaus lygio
- rūsių ir apsemtų pastatų
- drenažo šulinių
- šulinių, į kuriuos suteka paviršinis vanduo iš lietvamzdžių, šachtų, tunelių ir t.t.
- baseinų, tvenkinių ir fontanų

Siurbliai gali būti naudojami ir kaip stacionarūs siurbliai, ir kaip pernešami siurbliai. Jie valdomi automatiškai. Siurbliai praleidžia daleles iki $\varnothing 10$ mm. Variklyje yra automatinė apsauga nuo

perkrovos, kuri išjungia variklį, jei jis perkaista. Varikliui atvėsus iki normalios temperatūros, jis automatiškai vėl įsijungia.

Specifikacijos

Produkto pavadinimas UNILIFT CC7 - A1
Produkto Nr. 96280968
EAN numeris 5700830761380

Techniniai duomenys

Maks. debitas 2.78 l/s
Maks. slėgio aukštis 7 m
Maksimalus dalelių dydis 10 mm

Medžiagos

Siurblio korpusas PP 15 GF
Darbaratis PPOm 20 GF

Įrengimas

Siurblio išvadas R 1 1/4
Maksimalus panardinimo gylis 10 m

Skystis

Siurbiamas skystis Be koks Niutono skystis
Skysčio temperatūros diapazonas 0 .. 40 °C
Tankis 998.2 kg/m³

Elektrotechniniai duomenys

Elektros tinklo dažnis 50 Hz
Nominali įtampa 1 x 220-240 V
Nominali srovė 1.8 A
Darbinis kondensatorius 8 µF/450 V
Korpuso klasė (IEC 34-5) IP68
Izoliacijos klasė (IEC 85) F
Variklio apsauga TAIP
Kabelio ilgis 10 m
Kabelio kištuko tipas SCHUKO

Valdikliai

Lygio jungiklis plūdinis jungiklis

Kita

Neto masė 5.27 kg
Bendra masė 6.03 kg
Tiekimo tūris 0.017 m³

Gamintojas: [GRUNDFOS](#) Video:

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=Uq2gAfmPw7Y&ab_channel=%CE%93%CE%95%CE%A9%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91%CE%94%CE%97%CE%A3GRUNDFOS%3Ag-pumps.com[/embed]

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	10
-------------------------------------	----

Įtampa, V 230

Maks. kėlimo aukštis (m.) 7

Variklio galingumas (kW) 0.37

