

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## **DXM35-5 220-240V 0.55KW SIURBLYS - 471.9 €**

### **Gamintojas**

---



### **APRAŠYMAS:**

---

„Flygt DXM 35-5“ panardinamas nuotekų siurblys. Kompaktiški, labai veiksmingi, panardinami siurbLIAI su siurblio ir variklio korpusu iš nerūdijančio plieno. Dvikanalio tipo darbo ratas. Flygt DX serijos siurbLIAI pagaminti iš nerūdijančio plieno, išskirtinai tvirti, atsparūs dilimui ir ilgaamžiai. SiurbLIAI tinkami darbui su komunalinėmis, buitinėmis bei pramonės nuotekomis, naudojami užtvindytose patalpose, slėginėse nuotekų sistemose bei griovių ir tranšėjų drenažui. Šie siurbLIAI gali pumpuoti vandenį su kietomis dalelėmis, kurių skersmuo neviršija 35 mm, tačiau nepritaikyti darbui su labai agresyviais ir abrazyviniais skysčiais. Flygt DXM/35-5 fekaliniai siurbLIAI gali būti panardinami iki 5 m gylyje, o maksimalus kėlimo aukštis siekia 10.5 m. Panardinamas nuotekų siurblys patogiai naudojamas mažose erdvėse dėl savo kompaktiško dizaino. Flygt DX siurblys su plūdiniu jungikliu. Įrenginys komplektuojamas kartu su 10 m kabeliu. **NAUDOJIMO SRITYS** •

Buitinių ir pramoninių nuotekų kėlimas (išskyrus labai agresyvius ir abrazyvinius skysčius) • Visų būsto nuotekų kėlimas • Griovių ir tranšėjų drenažas, nusausinimas • Kanalizacija • Slėginės nuotekų sistemos • Užtvindytų rūsių išsiurbimas **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** • Siurblio tipas: panardinamas • Panardinamo siurblio tipas: nuotekų, fekalinis • Siurblio korpusas: nerūdijantis plienas • Siurblio darbo ratas: nerūdijantis plienas • Maksimalus našumas: 19,2 m<sup>3</sup>/h • Maksimalus pakėlimas: 10,5 m • Panardinimo gylis: 5 m • Siurbiamo skysčio temperatūra: iki +35°C • Variklio galia : 550 W • Įtampa: 230V, 50Hz • Apsaugos klasė: IP68 • Jungiklio tipas: plūdė • Išvadas: 1½" (40mm) • Kabelio ilgis: 10m • Svoris: 10,2kg Gamintojas: FLYGT

## SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	19.2
-------------------------------------	------

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	10.5
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	0.55
--------------------------	------

# DX 35-5, 50-7, 50-11, 50-15

