VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



EVOTRON 60/150 SAN (1) M230/50-60 SIURBLYS - 269.6 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

EVOTRON 60/150 SAN - mažo energijos suvartojimo elektroninis siurblys karšto vandens cirkuliacijai uždaro tipo, slėgio arba atviro tipo centrinio šildymo ir oro kondicionavimo sistemose. **YPATYBĖS** Su pažangiausiomis technologijomis, nuolatinio magneto sinchroniniu varikliu ir dažnio keitikliu, naujasis EVOTRON cirkuliacinių siurblių asortimentas užtikrina aukštą efektyvumą visose naudojimo srityse ir suteikia vartotojui naudos taupant energiją. Štai kodėl visa EVOTRON cirkuliacinių siurblių serija įtraukta į Europos Erp direktyvą 2009/125 / CE. Cirkuliacinis siurblys aprūpintas elektroniniu įrenginiu, kuris aptinka šildymo sistemos reikalingus pokyčius ir pagal tai automatiškai reguliuoja cirkuliacinio siurblio galingumą, visada užtikrindamas optimalų efektyvumą ir minimalias energijos sąnaudas. Paprastas valdymas ir patogus valdymo pultas su ekranu, kuris rodo pasirinktą nustatymą. EVOTRON cirkuliaciniai siurbliai gali veikti trimis skirtingais valdymo režimais: • Proporcingas slėgis • Nuolatinis slėgis • Pastovus greitis Patobulintas ir optimizuotas energijos suvartojimas naktį (SMART SLEEP funkcija) Tiekiama su specialia jungtimi, kuri užtikrina greitą ir lengvą elektros prijungimą montavimo metu. Komplektuojamas su izoliaciniu korpusu, kuris labai sumažina šilumos išsklaidymą. **KONSTRUKCIJA** Enbloc korpusas susideda iš bronzinės

hidraulinės dalies ir šlapio rotoriaus variklio. Hidraulinė korpuso dalis pagaminta iš bronzos. Lieto aliuminio variklio korpusas. Technopolimerinė sparnuotė. Variklio veleną palaiko skysčiu tepami grafito guoliai. Nerūdijančio plieno rotoriaus apsauga, statoriaus apsauga ir dangčio flanšas. Silikoniniai O žiedai. Dviejų polių sinchroninis variklis yra valdomas dažnio keitiklio ir nereikalauja jokios apsaugos nuo perkrovos. **TECHNINIAI DUOMENYS** Skysčio temperatūros diapazonas: -10 ° C iki + 110 ° C Maksimalus darbinis slėgis: 10 barų (1000 kPa) Apsaugos laipsnis: IP X4 Izoliacijos klasė: F Montavimas: horizontali variklio veleno ašies padėtis Standartinis įtampos įėjimas: vienfazis 1 x 230 V / 50/60 Hz Reikalavimai skysčio kokybei: švarus, be kietųjų dalelių ir mineralinių alyvų, neklampus, chemiškai neutralus ir savo savybėmis artimas vandeniui Specialios versijos pagal užsakymą: alternatyvios įtampos ir (arba) dažniai Gamintojas: DAB, Italija **Norite pakeisti turimą seną ar sugedusį cirkuliacinį siurblį į naują DAB analogą?** Paspauskite ant šios nuorodos DAB cirkuliaciniai siurbliai , įveskite paieškos lange turimo siurblio modelį ir gausite pasiūlymą analogui.

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	3.6
Įtampa, V	230
Maks. kėlimo aukštis (m.)	6
Variklio galingumas (kW)	0.042

