

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



IPL40/160-4/2 4.0kW SIURBLYS - 1128.48 €

Gamintojas

wilo

APRAŠYMAS:

Kompaktiškos „Inline“ konstrukcijos vienos pakopos sausojo rotoriaus išcentrinis siurblys su tiesiogiai prijungtu trifaziu varikliu ir vientisu velenu arba karkasu ir mova sukabintu norminiu varikliu (N konstrukcijos). IPL konstrukcinės serijos įrenginiai tinka montuoti vamzdynuose arba pamatuose. Kronšteinus galima įsigyti kaip priedus. Su priverstinai užliejamu nuo sukimosi krypties nepriklausomu gofruotu mechaniniu sandarikliu ir kavitaciją mažinančiu plastikiniu darbaračiu. Flanšas su slėgio matavimo jungtimis R 1 / 8. Siurblio korpusas ir karkasas – su kataforezine danga. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** [Hidraulinės įrangos duomenys](#) Mažiausio našumo indeksas (MEI) 0.4 Maksimalus darbinis slėgis p 10 bar Maksimalus darbinis slėgis PN 10 bar Min. darbinės terpės temperatūra T_{min} -20 °C Maks. darbinės terpės temperatūra T_{max} 120 °C Maks. aplinkos temperatūra T_{max} 40 °C Debitas Q max 50.2 Debitas opt Q opt 31.3 Pakėlimas H max 31.1 Pakėlimas opt H opt 26.5 [Variklio duomenys](#) Maitinimo įtampa 3~400 V, 50 Hz Įtampos nuokrypis ±10 % Nominali variklio galia P2 4,00 kW Vardinė srovė IN 7,75 A Nominalios apsukos n 2900

sūk./min. Galios faktorius $\cos \varphi$ 0.83 Variklio naudingumo koeficientas η_M 50 % η_M 50% 86.1
Variklio naudingumo koeficientas η_M 75 % η_M 75% 87.5 Variklio naudingumo koeficientas η_M 100 %
 η_M 100% 88.1 Izoliacijos klasė F Variklio apsaugos klasė IP55 Integruota variklio apsaugos sistema -
[Medžiagos](#) Siurblio korpusas Ketus Darbaratis PPE/PS-GF30 Velenas Nerūdijantis plienas
Mechaninis sandariklis AQ1EGG Karkasas Ketus [Montavimo matmenys](#) Vamzdžio jungtis įsiurbimo
pusėje DN 40 Vamzdžio jungtis slėgio pusėje DN 40 Montavimo ilgis l0 320 mm [Informacija apie
užsakymo pateikimą](#) Gamintojas Wilo Produkto žymėjimas VeroLine-IPL 40/160-4/2 EAN numeris
4048482214757 Prekės numeris 2121204 Grynoji masė (apyt.) m 46 kg Bendroji masė (apyt.) m 50,2
kg Ilgio matmuo su pakuote 795 mm Aukščio matmuo su pakuote 465 mm Plotio matmuo su pakuote
395 mm

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	50.2
-------------------------------------	------

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	31.1
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	4
--------------------------	---

