

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



AMD.07.18.1430.T.5.0B.A MAIŠYKLĖ - 2212.36 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

AMD serijos maišytuvai skirti siurblinėms ir nuotekų rezervuarams, kuriuose reikalingas maišymas, t.y. mažo ar vidutinio klampumo (≤ 500 mPas) skysčių homogenizavimas ir suspensijos palaikymas.

Paskirtis: • kietų dalelių suspensijos palaikymas ir siurblinių skalavimas; • maišymas mažuose rezervuaruose, apie $\varnothing 3500$, 2 x 4m arba 3 x 3 m.

Specifikacijos

Produkto pavadinimas: AMD.07.18.1430.T.5.0B.A

Produkto Nr.: 99018155

EAN numeris: 5712605179283

Techniniai duomenys

Trauka/galia: 0.123

Ašinė jėga: 95 N

Sraigto apsukos: 1430 rpm

Sraigto skersmuo: 18 mm

Techniniai duomenys

Staigto menčių skaičius: 2
Pirminis veleno sandariklis: SIC/SIC
Sertifikatai ant vardinės plokštelės: CE,EAC,WEEE

Medžiagos

Variklis: AISI 316L
Sraigtas: PA66

Įrengimas

Maksimalus panardinimo gylis: 10 m
Laidų skaičius: 4X1
Telpa į statvamzdį, kurio dydis: 60/60 mm

Skystis

Skysčio temperatūros diapazonas: 5 .. 40 °C
pH verčių intervalas: 4 - 10

Elektrotechniniai duomenys

Naudojama galia - P1:	0.76 kW
Nominali galia - P2:	0.59 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	3 x 400 V
Leistini įtampos svyravimai:	+10/-10 %
Maks. paleidimų skaičius per valandą:	15
Nominali srovė:	1.62 A
Paleidimo srovė:	9.3 A
Cos fi - galios koeficientas:	0.71
Nominalus pilnos apkrovos sukimo momentas:	5 Nm
Polių skaičius:	4
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP68
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Skirtas sprogiams aplinkai:	ne
Variklio apsauga:	NĖRA
Šiluminė apsauga:	vidinė
Kabelio ilgis:	10 m
Kabelio tipas:	H07RN8-F
Kabelio kištuko tipas:	NONE

Valdikliai

Drėgmės jutiklis: be drėgmės jutiklio
Vandens kiekio alyvoje jutiklis: be vandens alyvoje jutiklio

Kita

Neto masė: 10.8 kg
Gamintojas: [GRUNDFOS](#)