

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## VARIKLIS FR 1.8KW 230V 60 Hz su kabeliu - 490.49 €

### Gamintojas

---



**Franklin Electric**

### APRAŠYMAS:

---

„Franklin Electric“ - kapsuliniai 4“ vienfaziai varikliai, pagaminti pagal ISO 9001 standartą sertifikuotose laboratorijose, eksploatuojami su darbinio kondensatoriumi ir apsauga nuo perkrovos. Šie varikliai tinkami naudoti 4“ ar didesnio skersmens vandens gręžiniuose, pasižymi aukštu pradiniu sukimo momentu ir puikiomis savybėmis esant žemai įtampai. Kadangi sumontuoti vandeniui tepami radialiniai ir atraminiai guoliai, nereikalinga techninė priežiūra. Varikliai užpildyti specialiu FES93 skysčiu, apsaugančiu nuo užšalimo iki - 40 °C temperatūros. Speciali diafragma kompensuoja slėgio nuostolius variklio viduje. **YPATYBĖS** • Hermetiškai izoliuotas statorius. Srovės nuotėkio nepraleidžianti, savaime atsistatanti statoriaus derva apsaugo variklį nuo perkaitimo. • Itin efektyvi elektros schema (mažos eksploatacijos sąnaudos, žemesnė apvijų temperatūra). • Keičiama „Water bloc“ laido jungtis. • Laido medžiaga atitinka geriamajam vandeniui keliamus reikalavimus (sertifikuota KTW). • Vandeniui tepami radialiniai ir atraminiai guoliai. • Visi varikliai užpildyti ir 100 proc. išbandyti. • Aplinkos neteršianti, FES93 skysčiu užpildyta konstrukcija **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Standartinis variklis (60 Hz):** • 4" NEMA standartą atitinkantis flanšas. • Sukimosi kryptis: žvelgiant į veleno galą - prieš laikrodžio

rodyklę. • Apsaugos klasė: IP 68. • Izoliacijos klasė: B. • Nominali terpės temperatūra: 30 °C. • Min. aušinimo srautas: 8 cm/s. • Įsijungimų skaičius per 1 val. : 20. • Padėtis: vertikali arba horizontali. • Leistina įtampos tolerancija: nuo +6 % iki -10 % UN. • Variklio apsauga: apsauga nuo terminės perkrovos pagal EN 60947-4-1 standartą. Išsijungimo trukmė ≤ 10 s, kai 5 x IN.

## SPECIFIKACIJOS:

---

Įtampa, V	230
-----------	-----

Variklio galingumas (kW)	1.8
--------------------------	-----