

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



K28/500T 400V IE3 SIURBLYS - 1199 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

K SERIJOS SIURBLIAI **NAUDOJIMO SRITYS IR YPATYBĖS** Vieno darbo rato išcentrinis siurblys, tinkantis buitiniam, civiliniams, pramoniniams ir žemės ūkio įrenginiams, taip pat drėkinimui. Siurblio konstrukcinės ypatybės Ketaus siurblio korpusas ir variklio atrama. Technopolimero sparnuotė K 20/41, K 30/70, K 30/100, K 36/100, K 12/200, K 36/200, K 40/200, K 55/200. Ketaus sparnuotė K 14/400, K 11/500, K 18/500, K 28/500, K 40/400, K 50/400, K 30/800, K 40/800, K 50/800, K 20/1200, K 25/1200, K 35/1200. Anglies / keramikos mechaninis sandariklis. Variklio konstrukcinės savybės Indukcinis variklis, uždaras ir aušinamas išorine ventiliacija. Rotorius sumontuotas ant sandarių rutulinių guolių, užtikrinančių tylų veikimą ir ilgą tarnavimo laiką. Integruota šiluminė ir srovės apsauga nuo perkrovos ir kondensatorius, esantis nuolatinėje grandinėje vienfazėje versijoje. Trifaziniai varikliai turėtų būti apsaugoti tinkama apsauga nuo perkrovos, atitinkančia galiojančias taisykles. Pagaminta pagal CEI 2-3 standartus. Variklio apsauga: IP44 (IP 55 varikliui iki 2,2 - 3 - 4 - 5,5 - 7,5 - 9,2 - 11 kW) Gnybtų dėžutės apsauga: IP55 Izoliacijos klasė: F - Darbinis diapazonas: našumo ribos: nuo 1,8 iki 96 m³/h pakėlimo aukštis: iki 62 metrų - Skysčių kokybės reikalavimai: švarūs, be kietų medžiagų ar abrazyvinių medžiagų, ne klampūs, neagresyvūs, nesikristaliuoti, chemiškai neutralūs, artimi vandens savybėms. - skysčio temperatūros diapazonas: K 20/41, K 30/70, K 30/100, K 36/100 K 12/200, K 36/200, K 40/200: nuo -10 ° C iki + 50 ° C Likusių serijos modelių diapazonas: nuo -15 ° C iki + 110 ° C - Maksimali aplinkos temperatūra: + 40 ° C - Maksimalus darbinis slėgis: K 20/41, K 30/70, K 30/100, K 36/100,

K 12/200, K 14/400: 6 barai (600 kPa) K 36/200, K 40/200, K 55/200, K 11/500, K 18/500, K 28/500: 8 barai (800 kPa) K 40/400, K 50/400, K 30/800, K 40/800, K 50/800, K 20/1200, K 25/1200, K 35/1200: 10 barų (1000 kPa) – Montavimas: horizontalioje arba vertikalioje padėtyje (šiuo atveju variklis turi būti virš siurblio) – Specialios opcijos pagal poreikį: kitos įtampos ir (arba) dažnai

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS K28/500T (60179882) • Siurblio korpusas: ketus • Darbo ratas: ketus • Maksimalus įsiurbimo aukštis: 7 m • Maksimalus kėlimo aukštis: 36,0 m • Maksimalus našumas: 42,0 m³/h • Variklio galingumas (P2): 4,0 kW • Siurbiamo skysčio temperatūros intervalas: -15 iki +110°C • Įtampa: 380V 50Hz • Srovė: 8A • Apsaugos klasė: IP55 • Pajungimai: įvadas 2½" G, išvadas 2" G • Svoris: 40,6 kg Gamintojas: [DAB](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	42
Įtampa, V	380
Maks. kėlimo aukštis (m.)	36
Variklio galingumas (kW)	4

