

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



SBA3-35 A 1X230V 15M SIURBLYS - 597.28 €

Gamintojas



Gamintojas



REIKIA VANDENS IŠ ŠULINIO? PATIKIMAS „IJUNK IR SIURBK“ SPRENDIMAS

GRUNDFOS  **SBA SIURBLYS**

Grundfos SBA siurblys – tai protingas sprendimas tiekti švarų vandenį namų ūkiams iš šulinių arba lietaus konteinerių. Dėl integruoto valdiklio, užtenka siurbį prijungti prie maitinimo sistemos, nuleisti į šulinį ir atsukti čiaupą. Kitokių priedų nereikia. Grundfos SBA gali priklausomai nuo modelio, pumpuoti vandenį iš daugiau nei 22 m gylio.

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

Tylus darbas: Panardinamieji SBA siurbliai yra tyli alternatyva napanardinamiesiems siurbliams.

Atsparumas korozijai: Pagaminti iš kompozitinių medžiagų ir nerūdijančio plieno.

Neužsikemša: Nerūdijančio plieno koštuvas apsaugo, kad į siurbį nepatektų didesnių objektų.

Nesugenda, jei pritrūksta vandens: SBA siurbliai turi integruotą apsaugos nuo sausosios eigos funkciją. Siurbliai gali būti su plūdiniiais jungikliais, sustabdančiais siurbį esant žemam vandens lygiui.

Švarus vanduo: Pasirenkamas plūduriuojantis įsiurbimo koštuvas siurbia vandenį prie pat paviršiaus, kur jis yra švariausias.

Ilgasnis tarnavimo laikas: Plūdinis jungiklis apsaugo, kad dėl sausosios eigos į sistemą nepatektų oro.

Apsauga nuo perkaitimo: Siurbliui įkaitus, integruota apsaugos nuo perkaitimo funkcija jį nedelsiant sustabdo. Kai siurblys atvėsta iki normalios temperatūros, jis automatiškai vėl paleidžiamas.

Automatinis paleidimas: SBA su plūdiniu jungikliu automatiškai pasileidžia, kai tik pakyla vandens lygis. SBA be plūdinio jungiklio bando pasileisti iš naujo kas 24 valandas.



VANDUO IŠ ŠULINIO: SBA - PATIKIMAS „IJUNK IR SIURBK“ SPRENDIMAS

Grundfos SBA siurblys – tai protingas sprendimas tiekti švarų vandenį namų ūkiams iš šulinių arba lietaus konteinerių. Dėl integruoto valdiklio, užtenka siurbį prijungti prie maitinimo sistemos, nuleisti į šulinį ir atsukti čiaupą. Kitokių priedų nereikia.

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- **Tylus darbas** – panardinamieji SBA siurbliai yra tyli alternatyva napanardinamiesiems siurbliams.
- **Atsparumas korozijai** – pagaminti iš kompozitinių medžiagų ir nerūdijančio plieno.
- **Neužsikemša** – nerūdijančio plieno koštuvas apsaugo, kad į siurbį nepatektų didesnių objektų.
- **Nesugenda, jei pritrūksta vandens** – SBA siurbliai turi integruotą apsaugos nuo sausosios eigos funkciją. Siurbliai gali būti su plūdiniiais jungikliais, sustabdančiais siurbį esant žemam vandens lygiui.
- **Švarus vanduo** – pasirenkamas plūduriuojantis įsiurbimo koštuvas siurbia vandenį prie pat paviršiaus, kur jis yra švariausias.
- **Ilgasnis tarnavimo laikas** – plūdinis jungiklis apsaugo, kad dėl sausosios eigos į sistemą

nepatektų oro.

- **Apsauga nuo perkaitimo** – siurbliui įkaitus, integruota apsaugos nuo perkaitimo funkcija jį nedelsiant sustabdo. Kai siurblys atvėsta iki normalios temperatūros, jis automatiškai vėl paleidžiamas.
- **Automatinis paleidimas** – SBA su plūdiniu jungikliu automatiškai pasileidžia, kai tik pakyla vandens lygis. SBA be plūdinio jungiklio bando pasileisti iš naujo kas 24 valandas.

Grundfos SBA 3-35 A yra „viskas viename“ panardinamasis siurblys, skirtas pumpuoti švarų vandenį buitiniam naudojimui. SBA yra sukurtas pagal patikimus SB siurblius ir tiekiamas su integruotu valdymo bloku. Dėl to nereikia naudoti išorinį siurblio valdiklio. Panardintas siurblys dirba tyliai, todėl yra begarsė alternatyva ant paviršiaus montuojamiems siurbliams. Siurblys pagamintas iš aukštos kokybės kompozicinių ir nerūdijančio plieno medžiagų, atsparių korozijai.

- SBA 3-35 A yra aprūpintas 15 m kabeliu, o didžiausias įrengimo gylis yra 10 m žemiau vandens lygio, skysčio temperatūra svyruoja nuo 0 °C iki 40 °C.
- Siurblys įsijungia automatiškai, kai slėgis vamzdyne nukrenta žemiau 1,5 baro.
- SBA 3-35 A idealiai tinka darbui šulinyje ar grunto rezervuaruose, nes kietosios dalelės nepatenka į siurblių. Didžiausias dalelių dydis yra 1 mm.
- Siurblyje sumontuotas plūdinis jungiklis, kuris užtikrina automatinį siurblio įjungimą / sustabdymą ir suteikia apsaugą nuo sausos eigos.
- Vienfazis modelis yra veiksmingai apsaugotas nuo bet kokio atsitiktinio perkrovimo, naudojant įmontuotą šiluminę apsaugą.
- Siurblys turi įmontuotą šiluminę apsaugą, kuri nedelsiant sustabdo siurblių, jei jis perkaista. Atvėšęs, siurblys automatiškai vėl įsijungia, kai pasiekia normalią temperatūrą.

Specifikacijos

Produkto pavadinimas SBA 3-35 A

Produkto Nr.

EAN numeris 5710626001712

Techniniai duomenys

Nominalus debitas	2.76 m ³ /h
Nominalus slėgio aukštis	25.2 m
Slėgio aukštis, maks.	34 m
Darbaračiai	3
Maks. dalelių dydis	1 mm
Kreivės tikslumas	ISO9906:2012 3B
Return valve	YES
Start pressure	1.5 bar
Nominalios pavaros apsukos	2800 rpm

Medžiagos

Siurblio korpusas Kompozitas

Darbaratis Kompozitas

Įrengimas

Aplinkos temperatūros intervalas -10 .. 50 °C

Įvado jungties tipas STRAINER

Siurblio išvadas G 1"

Maksimalus panardinimo gylis 10 m

Skystis

Siurbiamas skystis	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas	0 .. 40 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu	20 °C
Tankis	998.2 kg/m ³
pH verčių intervalas	4-9

Elektrotechniniai duomenys

Naudojama galia P1	0.8 kW
Nominali galia - P2	0.54 kW
Elektros tinklo dažnis	50 Hz
Nominali įtampa	1 x 220-240 V
Nominali srovė	3.8 A
Paleidimo srovė	12 A
Cos fi	0.94
Darbinis kondensatorius	13 µF/450 V
Korpuso klasė (IEC 34-5)	IP68
Izoliacijos klasė (IEC 85)	F
Integruota variklio apsauga	TAIP
Kabelio ilgis	15 m
Kabelio tipas	H07RN-F 3G1
Kabelio kištuko tipas	SCHUKO

Valdikliai

Debito jungiklis taip

Kita

Neto masė 9.42 kg

Bruto masė 10 kg

Tiekimo tūris 0.022 m³

Gamintojas: [GRUNDFOS](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	6
-------------------------------------	---

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	34
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.8
--------------------------	-----

