

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## TP25-90/2-A-O-A BQQE 1X230 50HZ SIURBLYS - 796.54 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

Vienpakopis, vienablokis, spiralinės kameros siurblys su vienodų skersmenų įvadu ir išvadu vienoje tiesėje. Siurblys yra iš viršaus nuimamos konstrukcijos, t.y. galvutę (variklį, siurblio galvutę ir darbaratį) galima nuimti techninei priežiūrai arba remontui paliekant siurblio korpusą prijungtą prie vamzdžių. Siurblys turi nesubalansuotą guminių dumplinių sandariklį. Veleno sandariklis tenkina EN 12756 reikalavimus. Pipework connection is via PN 10 union connections (ISO 228-1). Vamzdžiai prijungiami PN 10 jungtimis (ISO 228-1). Siurblys turi ventiliatoriumi aušinamą asinchroninį variklį.

### Specifikacijos

Produkto pavadinimas TP 25-90/2 A-O-A-BQQE-DX1  
Produkto Nr. 98346604  
EAN numeris 5711493380054

#### Techniniai duomenys

Siurblio greitis, kuriam pateikti siurblio duomenys 2865 rpm  
Nominalus debitas 7.88 m<sup>3</sup>/h  
Nominalus slėgio aukštis 7.93 m

## Techniniai duomenys

Maks. slėgio aukštis	90 dm
Faktinis darbaračio skersmuo	89 mm
Pirminis veleno sandariklis	BQQE
Kreivės tikslumas	ISO9906:2012 3B2
Siurblio versija	A
Modelis	B

## Medžiagos

Siurblio korpusas	Ketus
Siurblio korpusas	EN-JL1030
Siurblio korpusas	ASTM A48-30 B
Darbaratis	Kompozitas PES/PP 30% GF
Medžiagų kodas	A

## Įrengimas

Aplinkos temperatūros intervalas	-30 .. 40 °C
Maksimalus darbinis slėgis	10 bar
Standartinis flanšas	JUNGTIS
Vamzdžio jungtis	G 1 1/2
Slėgis	PN 10
Montažinis ilgis	180 mm
Variklio flanšo dydis	FT85
Jungčių kodas	O

## Skystis

Siurbiamas skystis	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas	-25 .. 120 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu	20 °C
Tankis	998.2 kg/m <sup>3</sup>

## Elektrotechniniai duomenys

Variklio tipas	71B
Nominali galia - P2	0.37 kW
Siurbliui reikalinga galia (P2)	0.37 kW
Elektros tinklo dažnis	50 Hz
Nominali įtampa	1 x 220-230/240 V
Nominali srovė	2.95/2.70 A
Paleidimo srovė	280 %
Cos fi - galios koeficientas	0.99
Nominalios apsukos	2770 rpm
Variklio našumas esant pilnai apkrovai	60.0-56.0 %
Polių skaičius	2
Korpuso klasė (IEC 34-5)	55 Dust/Jetting
Izoliacijos klasė (IEC 85)	F
Variklio apsauga	PTO
Variklio Nr.	85215102

## Kita

Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI	≥ 0.70
ErP būseną	EuP Autonominis/Prod.
Neto masė	11 kg
Bendra masė	13 kg

## Kita

Transportavimo tūris  
Gamintojas: [Grundfos](#)

0.04 m<sup>3</sup>

### SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	12
-------------------------------------	----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	10.2
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	0.55
--------------------------	------

