

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



ALPHA SOLAR 25-145 180 1X230V 6H SIURBLYS - 745.97 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

ALPHA SOLAR siurblys skirtas integravimui į įvairias saulės šilumos sistemas su kintamu (valdomu) arba pastoviu debitu. Didelio efektyvumo ECM (Electronically Commutated Motor) siurblių, tokių kaip ALPHA SOLAR, apsukų negalima valdyti išoriniu apsukų valdikliu, keičiančiu ar pulsuojančiu maitinimo įtampą. Jų apsukos, siekiant optimizuoti saulės energijos panaudojimą ir sistemos temperatūrą, gali būti valdomos žemos įtampos PWM (Pulse Width Modulation) signalu iš saulės energijos valdiklio. Tai leidžia reikšmingai sumažinti siurblio vartojamą energiją. Jei PWM signalo nėra, ALPHA SOLAR siurbli galima nustatyti dirbti pastoviomis apsukomis, o valdiklis jį tik įjungs ir išjungs. Savybės: Pastovios apsukos PWM profilis A, PWM - tai metodas generuoti analoginį signalą iš skaitmeninio šaltinio Mažas EVEK (energijos vartojimo efektyvumo koeficientas) Nereikia jokios priežiūros Žemas triukšmo lygis Labai paprastas įrengimas

Specifikacijos

Produkto pavadinimas ALPHA SOLAR 25-145 180

Produkto Nr. 98989297

EAN numeris 5712604776643

Techniniai duomenys

Maks. slėgio aukštis 145 dm

TF klasė 110

Sertifikatai ant vardinės plokštelės CE,EAC

Medžiagos

Siurblio korpusas Ketus

Įrengimas

Maksimali aplinkos temperatūra 70 °C

Maksimalus darbinis slėgis 10 bar

Vamzdžio jungtis G 1 1/2

Slėgis PN 10

Montažinis ilgis 180 mm

Skystis

Siurbiamas skystis Vanduo

Skysčio temperatūros diapazonas 2 .. 110 °C

Skysčio temperatūra eksploatavimo metu 60 °C

Tankis 983.2 kg/m³

Elektrotechniniai duomenys

Naudojama galia P1 2 .. 60 W

Elektros tinklo dažnis 50 / 60 Hz

Nominali įtampa 1 x 230 V

Maksimali vartojama srovė 0.04 .. 0.58 A

Korpuso klasė (IEC 34-5) X4D

Izoliacijos klasė (IEC 85) F

Valdikliai

Kontaktų dėžutės padėtis 9H

Kita

Energija (EEI) 0.20

Neto masė 2.01 kg

Bendra masė 2.13 kg

Transportavimo tūris 0.004 m³

Gamintojas: [GRUNDFOS](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	3.2
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	14.5
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)

0.06

