

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



VARIKLIS FR 7.5KW 380V su kabeliu - 1460 €

Gamintojas



Franklin Electric

APRAŠYMAS:

4" KAPSULINIS VARIKLIS Šie 4" nerūdijančio plieno varikliai pagaminti pagal ISO 9001 standartą, skirti naudoti 4" ar didesnio skersmens vandens gręžiniuose. Variklis nereikalauja jokios techninės priežiūros. Variklis užpildytas specialiu FES93 skysčiu, apsaugančiu nuo užšalimo. Speciali diafragma kompensuoja slėgio nuostolius variklio viduje. 3 fazių variklis užtikrina maksimalų tarnavimo laiką ir didžiausią efektyvumą esant įvairioms apkrovos sąlygoms. **YPATYBĖS**

- 4 " NEMA tvirtinimo konstrukcija • Nerūdijančio plieno velenas • Nerūdijančio plieno 316SS statoriaus korpusas • Variklis gamykloje pripildytas netoksišku, vandenyje tirpiu Franklin užpildymo tirpalu • StatorSHIELD™ - Franklin sandarinimo sistema su hermetiškais apvijomis • Skysčiu tepami radialiniai guoliai • Didelėms apkrovoms atsparus Kingsbury guolis, 100 % nereikalaujantis priežiūros • Lauko sąlygomis keičiamas kabelis naudojant išskirtinę Franklin Water Bloc technologiją su prailginta nerūdijančio plieno fiksavimo veržle • Aukšto efektyvumo elektros konstrukcija, užtikrinanti mažas eksploataavimo išlaidas • Geriamojo vandens sertifikatas • Tinka naudoti padidinto druskingumo vandenyje • Maksimali laikymo temperatūra: -15°C - + 50°C • Visi varikliai yra pagaminti ISO 9001 sertifikuotose gamyklose ir 100% išbandyti **TECHNINIAI**

DUOMENYS

- Standartinis variklis (2,2-9,3kW)
- Įtampa: 3~ - 230/400/500 V / 50 Hz, 230/380/460 V / 60 Hz
- Ašinė apkrova: 6,5 kN
- 4" NEMA standartą atitinkantis flanšas
- Apsaugos klasė: IP 68
- Izoliacijos klasė: B
- Nominali terpės temperatūra: 30°C
- Aušinimo srautas: varikliai 2,2 kW ir daugiau: min. 8 cm/s
- Įsijungimų skaičius per 1 val. : 20
- Padėtis: vertikali arba horizontali
- Standartinė įtampa: 380-415V / 50 Hz, 460 V / 60 Hz
- Leistina įtampos tolerancija: +6% / -10%UN. (Standartinė: 415+6% =440 V, 380- 10%=342 V)
- Su kabeliu

PAPILDOMAI UŽSAKOMA ĮRANGA/OPCIJOS

- Varikliai pilnai pagaminti iš 316SS su SiC sandarikliu
- Įmontuota apsauga nuo žaibo
- Įvairaus ilgio kabeliai
- Specialios įtampos pagal užsakymą

Gamintojas: [Franklin Electric](#)

SPECIFIKACIJOS:

Įtampa, V	380
-----------	-----

Variklio galingumas (kW)	7.5
--------------------------	-----