

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## VS 65/150 (1") M230/50 M9T12 -EVO Y17 SIURBLYS - 285 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

Karšto vandens cirkuliacijos siurblys uždaro arba atviro tipo karšto vandens buitinėse sistemose. **YPATYBĖS** Siurblio korpusas iš bronzos. Aliuminio variklio korpusas. Technopolimero sparnuotė. Keraminis varantysis velenas tepamas pumpuojamo skysčio. Nerūdijančio plieno apsauginė rotorius iš iverė, statoriaus iš iverė ir uždarymo flanšas. Dviejų ar keturių polių asinchroninis variklis su šlapiu rotoriumi. Papildomos apsaugos nuo perkrovos įrengti nereikia. Apsaugos lygis: IP 44 Izoliacijos klasė: F Montavimas: su horizontaliu variklio vėliu. Darbinė įtampa: vienfazis 230 V / 50 Hz Specialios versijos pagal užsakymą: - alternatyvios įtampos ir (arba) dažniai **TECHNINIAI DUOMENYS** - Našumo intervalas: nuo 0,5 iki 3,6 m<sup>3</sup>/h, pakėlimo aukštis: iki 6 m. - Skysčio temperatūros diapazonas: nuo -10 ° C iki + 85 ° C sanitariniam naudojimui; nuo -10 ° C iki + 110 ° C kitoms reikmėms. Kad nesusidarytų kalkinės skalės, venkite aukštesnės kaip 65 ° C temperatūros ir, kai vandens kietumas viršija 15° f, įdiekite sistemą prieš vandens kalkėjimą. - Siurbiamas skystis: švarus, be kietų teršalų ir mineralinių aliejų, neklampus, chemiškai neutralus, artimas vandens savybėms (maksimali girkolio koncentracija: 30%). - Maksimalus darbinis slėgis: 10 bar (1000 kPa) - Montavimas su horizontaliu variklio vėliu Gamintojas: [DAB](#)

## SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	3.6
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	6
---------------------------	---

Variklio galingumas (kW)	0.077
--------------------------	-------

