

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



NX3069.160 SH 53-272 1.7KW FLS SIURBLYS - 1916.64 €

Gamintojas




APRAŠYMAS:

Aukšto patikimumo ir efektyvumo Flygt NX3069 SH 53-272 (FL3069.160045) panardinamas nuotekų siurblys. Skirtas nuotekoms, skysčiams su abrazyvinėmis dalelėmis ar savo sudėtyje turintiems pluoštinių medžiagų. **PRODUKTO SAVYBĖS** Modernus nuotekų siurblys su įdiegta „N-technology“ technologija Papildytas adaptivia „N“ hidraulika Stabilus ir didelis efektyvumas, leidžiantis tausoti energiją iki 25% Universalios ir modulinės konstrukcija Tvirtas ir patikimas NUOTEKŲ „N-TECHNOLOGY“ SIURBLYS SU ADAPTYVIU NTM DARBO RATU „Flygt N“ susidoroja su sudėtingiausiais uždaviniais ir visada atlieka savo darbą. Kiekvienas šio siurblio komponentas suprojektuotas ir pagamintas taip, kad užtikrintų aukštą ir nuolatinį darbo efektyvumą. Dėka patentuotos „N-technology“ technologijos, kurios pagrindu naudojamas naujoviškas savaime išsivalantis darbo ratas, „Flygt N“ siurbliai pasižymi dideliu bendroju efektyvumu. Jie mažina

energijos sąnaudas ir neplanuoto techninio aptarnavimo išlaidas. Tai prisideda prie Jūsų visiškos ramybės ir didelių sutaupymų ilgalaikėje perspektyvoje. Didžioji dalis kietų ir tirštų medžiagų, kurios patenka į siurblių, praeina pro darbo rato mentes. Jei objektas pradeda strigti ties darbo rato menčių briaunomis, jis toliau slysta išilgai specialios nuožulnos, einančios link įsiurbimo perimetro. Dėka mechaninės savaiminio išsivalymo konstrukcijos galima be problemų pumpuoti turinį, kuris sudarytas iš iki 8% dumblo. UNIVERSALI MODULINĖ KONSTRUKCIJA Šis savaime išsivalantis siurblys pasižymi naujoviškomis funkcijomis, kurios garantuoja jo patikimą naudojimą įvairiose paskirtyse. Modulinė hidraulinė konstrukcija padeda priderinti hidrauliką taip, kad ji atitiktų praktiškai bet kokią paskirtį. Keičiamas dėvėjimosi žiedas, kuris gaminamas iš dviejų medžiagų, t.y. pilkojo ketaus ir „Hard Iron™“ pagal skirtingas darbo sąlygas. Iš grūdinto pilkojo plieno pagamintas darbo ratas skirtas tipiniams nuotekų pumpavimo darbams. Iš „Hard Iron™“ lydinio pagamintas darbo ratas pritaikytas naudojimui abrazyvinėje ir agresyvių skysčių aplinkoje Nerūdijančio plieno darbo ratas specialioms paskirtims, kada reikia „duplex“ nerūdijančio plieno savybių. Trumpa veleno viršutinė dalis sumažina veleno lenkimo jėgą ir prailgina sandariklio bei guolio tarnavimo laiką Variklis sukurtas naudojimui panardinus. Karštis koncentruojamas ties statoriaus šerdimi geresnėms aušinimo savybėms užtikrinti Dvigubą mechaninį sandariklį sudaro du mechaninių veleno sandariklių komplektai, kurie veikia nepriklausomai vienas nuo kito, kad užtikrintų dvigubą saugumą. Jos gaminamos arba iš volframo karbido (WCCR) ar silicio karbido (SiC) priklausomai nuo pumpuojamo turinio. „Griplock™“ sandariklių sistema užtikrina veleno užfiksavimą, nėra trinties su guma, nėra varžtų su sriegiais ir negadinamas velenas Variklio kabelis SUBCAB® specialiai skirtas naudojimui su panardinamais įtaisais. Panardinamas siurblinėje (P). Pusiau nuolatinė panardinama siurblio instaliacija. Panardinimo siurblinėje instaliacija, kada siurblys montuojamas ant dvigubų kreipiamųjų strypų su automatine jungtimi prie slėginio atvamzdžio. Kilnojamas (S). Laisvai pastatoma pusiau nuolatinė panardinama siurblio instaliacija. Laisvai pastatomas siurblys su jungtimi prie slėginio atvamzdžio žarnos arba vamzdžio siurblinės tūriuose, kuriuose erdvė ribota. Panardinamas siurblinėje (H). Pusiau nuolatinė panardinama siurblio instaliacija. Panardinimo siurblinėje išdėstymas siurblių pakabinus žemiau slėginio atvamzdžio sujungimo. **TECHNINIŲ**

SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS **Elektrotechniniai** • Naudojama galia - [W] 1700 • Įtampa [V] 3~380

• Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50 • Įrenginio apsaugos klasė [IP] IP68, variklio apsauga - termokontaktai • Srovė [A] 3,8-17 • Apvijų izoliacijos klasė F **Hidrauliniai duomenys** • Maksimalus našumas [m³/h] 52 • Maksimalus kėlimo aukštis [m] 18,0 • Maksimalus panardinimo gylis [m] 20 m **Kiti** • Siurblio korpusas: ketus • Siurblio darbo ratas: pusiau atviro tipo, adaptyvinis, dviejų menčių savaime išsivalantis • Dvigubas mechaninis sandariklis alyvos kameroje • Skysčio [PH] 5,5-14 • Skysčio temperatūra [°C] 0/+40 (pagal užsakymą: iki +70C) • Didžiausias dalelių skersmuo [mm] 50 • Pajungimas: žarnai 2" (50mm) • Svoris [kg] ~41 Gamintojas: **FLYGT, XYLEM** Video:



SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	52
-------------------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	18
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	1.7
--------------------------	-----

Curves according to: Water, pure [100%], 4 °C, 999.9 kg/m³, 1.5692 mm²/s

