

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## FILTRO KORPUSAS NW 650-2 1/2" - 598.01 €

### APRAŠYMAS:

---

Iš kokybiškų sintetinių medžiagų pagaminti vandens filtrai yra naudojami gyvenamuosiuose namuose, gamybos įmonėse ar kitose vietose, kur reikia vandenį valyti mechanškai. Vandens filtrai Cintropur NW-650 yra pirmas žingsnis norint išgauti švarų vandenį, nes būtent šio tipo filtras iš vandens pašalina kietąsias daleles, tokias kaip žemę, smėlį ar kita. Šie mechaniniai vandens filtrai yra montuojami valymo sistemos pradinėje dalyje, kad tolimesniems filtrams būtų tiekiamas vanduo jau be mechaninių priemaišų. Vandens filtrai CINTROPUR® filtravimui naudoja išcentrinę jėgą, todėl nereikalingos dalelės atskiriamos ir surenkamos apatinėje filtro dalyje. CINTROPUR® mechaninio valymo maišiniai filtrai iš vandens pašalina kietąsias daleles, tokias kaip žemę, smėlį ar kita. Šie filtrai yra montuojami valymo sistemos pradinėje dalyje, kad tolimesniems filtrams būtų tiekiamas vanduo jau be mechaninių priemaišų. **Pritaikymo sritys:** PRAMONĖS SEKTORIUS: santechnikos ir įrengimų įrangos apsauga. ŽEMĖS ŪKIS: vandens, skirto laistymui, gyvuliams filtracija; lietaus vandens ir gręžinių vandens filtracija. PASLAUGŲ SEKTORIUS (viešbučiai, restoranai) IR ĮSTAIGOS (mokyklos, administraciniai pastatai ir tt.): santechnikos ir buitinių prietaisų apsauga. CINTROPUR® filtrų modeliai (TE) turi specialų prietaisą, kad juos galima naudoti su kitomis vandens apdorojimo priemonėmis, pavyzdžiui: POLIFOSFATAI, SILIKATAI IR SILIKONPOLIFOSFATAI: šios priemonės leidžia suminkštinti vandenį ir apsaugoti įrangą nuo rudžių (efektyvus, esant temperatūrai iki 60 °C) leidžia suminkštinti vandenį ir išvengti kenksmingų efektų. AKTIVUOTA ANGLIS CINTROPUR SCIN: Anglis tiekiamas atskirai. Ji gerina vandens skonį, pašalina kvapą, išvalo nuo chloro, ozono, pesticidų ir kitų teršalų organinių medžiagų. [Vandens filtrų CINTROPUR® privalumai:](#)

- Aukšta ir pastovi srovė
- Išcentrinės jėgos filtracija
- Tvirtas korpusas

- Greitas ir nesudėtingas vandens išleidimas
- Filto būklės stebėjimas per permatomą korpusą
- Filtrai ekologiški;

Komplektacija: monometras (2 vnt.), Drenažinis kranelis, raktas. [Matmenys](#)

- Plotis 240 mm
- Gylis 187 mm
- Aukštis 693 mm

#### Kasetinio filtro specifikacijos

- Nominalus debitas 30 m<sup>3</sup>/h
- Maksimalus debitas 35 m<sup>3</sup>/h
- Pajungimas 2,5"
- Darbinis slėgis 10 bar
- Maksimali vandens temperatūra 50°C
- Svoris 7 kg
- Standartinis maišas 25 μm
- Filtruojantis paviršius 1288cm<sup>2</sup>

