

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



TP65-150/4 A-F-A-BQQE 400Y 50HZ - 2193.73 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Vienpakopis, vienablokis, spiralinės kameros siurblys su vienodų skersmenų įvadu ir išvadu vienoje tiesėje. Siurblys yra iš viršaus nuimamos konstrukcijos, t.y. galvutę (variklį, siurblio galvutę ir darbaratį) galima nuimti techninei priežiūrai arba remontui paliekant siurblio korpusą prijungtą prie vamzdžių. Siurblys turi nesubalansuotą guminių dumplinį sandariklį. Veleno sandariklis tenkina EN 12756 reikalavimus. Pipework connection is via PN 16 DIN flanges (EN 1092-2 and ISO 7005-2). Siurblys turi ventiliatoriumi aušinamą asinchroninį variklį.

Specifikacijos

Produkto pavadinimas TP 65-150/4 A-F-A-BQQE-IX3
Produkto Nr. 96087444
EAN numeris 5700395314106

Techniniai duomenys

Siurblio apskukos, kurioms pateikti siurblio duomenys	1450 rpm
Nominalus debitas	33 m ³ /h
Nominalus slėgio aukštis	12.9 m
Maximum head	150 dm
Faktinis darbaračio skersmuo	210 mm
Veleno sandariklio kodas	BQQE
Kreivės tikslumas	ISO9906:2012 3B2
Siurblio versija	A

Medžiagos

Siurblio korpusas	Ketus
Siurblio korpusas	EN-GJL-250
Siurblio korpusas	ASTM class 35
Darbaratis	Ketus
Darbaratis	EN-GJL-200
Darbaratis	ASTM class 30
Medžiagų kodas	A

Įrengimas

Aplinkos temperatūros intervalas	-30 .. 60 °C
Maksimalus darbinis slėgis	16 bar
Maks. slėgis esant nurodytai temp.	16 bar / 120 °C
Jungties tipas	DIN
Jungties dydis	DN 65
Vamzdžio jungties slėgio klasė	PN 16
Port-to-port length	475 mm
Variklio flanšo dydis	FF215
Jungties kodas	F

Skystis

Siurbiamas skystis	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas	-25 .. 120 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu	20 °C
Tankis	998.2 kg/m ³

Elektrotechniniai duomenys

Variklio tipas	100LB
IE efektyvumo klasė	IE3
Nominali galia - P2	2.2 kW
Elektros tinklo dažnis	50 Hz
Nominali įtampa	3 x 220-240D/380-415Y V
Nominali srovė	8.50/4.90 A
Paleidimo srovė	600-660 %
Cos fi - galios koeficientas	0.79-0.73
Nominalios apskukos	1450 rpm
Efektyvumas	IE3 86,7%
Variklio našumas esant pilnai apkrovai	86.7-87.0 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos	87.7 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos	87.6 %
Polių skaičius	4
Korpuso klasė (IEC 34-5)	55 Dust/Jetting

Elektrotechniniai duomenys

Izoliacijos klasė (IEC 85) F
Variklio apsauga NĖRA
Variklio Nr. 87270322

Valdikliai

Frequency converter NONE

Kita

Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI ≥ 0.70
Neto masė 78.3 kg
Bruto masė 93 kg
Tiekimo tūris 0.38 m³
Gamintojas: [Grundfos](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	43
-------------------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	15
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	2.2
--------------------------	-----

