

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



EUROCOVER SIURBLYS - 372 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

EUROCOVER Automatinis elektrinis panardinamasis siurblys, turintis plačią atraminę bazę, specialiai sukurtą stabilumui padidinti ir sudaryti galimybes veikti ne visiškai statmenai žemei (pasvirimo kampas iki 10°). Integruota plūdė automatiniam veikimui, efektyvus ir nereikalaujantis priežiūros siurblys. Tinka naudoti žiemos metu virš baseino dangų, norint pašalinti lietaus vandenį ir išvengti dangos pažeidimo dėl per didelio susikaupusio vandens svorio. Tinkamas išsiurbti vandenį iš baseino prieš žiemą arba galima naudoti paprastai kaip panardinamą išsiurbimo arba kaip nešiojamą siurblių avarijos atveju. **KONSTRUKCINĖS YPATYBĖS** • Elektrinis siurblys pagamintas iš termoplastinės vandeniui atsparios medžiagos • Variklis, variklio velenas ir apkaustai iš nerūdijančio plieno • Trigubas žiedinis tarpiklis • Integruota plūdė automatiniam valdymui, įdėta į specialų korpusą, prieinamą sezoniniam valymui kai reikia **VARIKLIO CHARAKTERISTIKA** • Asinchroninis panardinamasis variklis • Statorius įdėtas į nerūdijančio plieno gaubtą ir uždengtas dangteliu • IP68 apsaugos laipsnis • F lygio izoliacijos klasė • Tiekama su 10 metrų ilgio laidu ir „Schuko“ lizdu • Jungtis pritaikyta skirtingo skersmens žarnoms su vožtuvu, kad būtų dar lengviau montuoti **TECHNINIAI DUOMENYS** • Darbinis intervalas: našumas - nuo 0,5 iki 6 m³/h , pakėlimo aukštis - iki 6,5 m • Skysčio temperatūros intervalas: nuo 0 iki 35° C (EN 60335-2-41) • Montavimas: fiksuotas arba nešiojamas (maksimalus pasvirimo kampas 10°) • Maksimalus dalelių skersmuo: 5 mm • Automatinis paleidimas/sustabdymas: paleidimas 55 mm/sustabdymas 35 mm
Gamintojas: [DAB](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m³/val) 6

Įtampa, V 230

Maks. kėlimo aukštis (m.) 6.5

Variklio galingumas (kW) 0.25

