

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



UNILIFT AP35B.50.06.A1V 1x230V SIURBLYS - 745.36 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Unilift AP35B.50.06.A1.V Panardinamasis nuotekų siurblys Vertikalus vienpakopis nerūdijančio plieno panardinamasis siurblys su integruotu panardinamuoju 1 faz. varikliu. Siurblys turi atraminį žiedą ir kėlimo rankeną, ir yra tiekiamas su 5 m maitinimo kabeliu ir automatiškai siurblių paleidžiančiu bei sustabdančiu lygio davikliu. VORTEXdarbaratis praleidžia 35 mm daleles ir tinka siurbti paviršinį vandenį, gruntinį vandenį, nuotekas ir kitus panašius skysčius. Siurblys turi dvigubą veleno sandariklį ir tarpinę alyvos kamerą, užpildytą specialia netoksiška alyva. Variklis yra F izoliacijos klasės su apsauga nuo perkaitimo ir turi ilgai tarnaujančius, visam eksploataavimo laikui suteptus guolius. Siurblys turi R 2" išvadą ir jį galima įrengti laisvai pastatant arba ant automatinės movos sistemos.

Specifikacijos

Produkto pavadinimas Unilift AP35B.50.06.A1.V
Produkto Nr. 96004562
EAN numeris 5700391488566

Techniniai duomenys

Maks. debitas 5 l/s
Maks. slėgio aukštis 11 m
Darbaračio tipas VORTEX
Maksimalus dalelių dydis 35 mm

Medžiagos

Siurblio korpusas Nerūdijantis plienas
Siurblio korpusas DIN W.-Nr. 1.4301
Siurblio korpusas AISI 304
Darbaratis Nerūdijantis plienas
Darbaratis DIN W.-Nr. 1.4301
Darbaratis AISI 304

Įrengimas

Siurblio išvadas R 2"
Maksimalus panardinimo gylis 2 m
Sausas/šlapias įreng. S
Automatinė jungiamoji mova Y

Skystis

Siurbiamas skystis Be koks Niutono skystis
Maksimali skysčio temperatūra 40 °C
Tankis 998.2 kg/m³

Elektrotechniniai duomenys

Variklio tipas PSC
Naudojama galia - P1 1 kW
P2 0.66 kW
Elektros tinklo dažnis 50 Hz
Nominali įtampa 1 x 230 V
Nominali srovė 4.6 A
Cos fi - galios koeficientas 0.98
Nominalios apsukos 2810 rpm
Darbinis kondensatorius 16 µF/400 V
Korpuso klasė (IEC 34-5) IP68
Izoliacijos klasė (IEC 85) F
Variklio apsauga KONTAKTAS
Šiluminė apsauga vidinė
Kabelio ilgis 5 m
Kabelio kištuko tipas SCHUKO

Valdikliai

Lygio jungiklis plūdinis jungiklis

Kita

Neto masė 10.7 kg
Bendra masė 11.6 kg
Gamintojas: [Grundfos](#)

SPECIFIKACIJOS:

| | |
|-------------------------------------|----|
| Maks. našumas (m ³ /val) | 18 |
|-------------------------------------|----|

| | |
|-----------|-----|
| Įtampa, V | 230 |
|-----------|-----|

| | |
|---------------------------|------|
| Maks. kėlimo aukštis (m.) | 10.7 |
|---------------------------|------|

| | |
|--------------------------|---|
| Variklio galingumas (kW) | 1 |
|--------------------------|---|

