

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



MC18 230V MEMBRANINIS SIURBLYS - 977.87 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

ZUWA dvigubų stūmoklinių diafragminių siurbių tvirta konstrukcija užtikrina pastovų ir be pulsacijų darbą skysčių pumpavimui. SiurbLIAI dirba vidutinio slėgio diapazone ir pasižymi puikia išsiurbimo galia. Herbicidų ir pesticidų purškimas mažiems ir vidutinio dydžio pasėliams yra dažniausias šio tipo siurbių panaudojimas. Žemės ūkiui ir sodininkystei. Pumpuojant rūgštis, galima išigyti siurbli su polipropileno korpusu ir VITON® diafragma. Siurblius galima montuoti ant vežimėlių, komercinių transporto priemonių, traktorių ar priekabų. **NAUDOJIMO SRITYS**

- herbicidų ir pesticidų purškimui
- skystų trąšų paskirstymui
- ploviklių ir dažų purškimui
- cheminei dezinfekcijai
- pramoninių įrenginių valymui
- MC 8, MC 18 ir MC 20 modeliai: purškiant parkuose, vejose, daigynuose ir mažuose ir vidutinio dydžio pasėliuose, pramoninėms reikmėms, vandenyje tirpiems plovikliams ar dažams

YPATUMAI

- siurblio korpusas: nailonas arba polipropilenas

- slėgio reguliatorius su recirkuliacija
- mechaninių dalių alyvos kamera
- atsparumas sausai eigai
- glicerino manometras (išskyrus MC 8 ir MC 18 modelius)
- MC 8, MC 18 ir MC 20 modeliai: diafragmos galimos iš: NBR, Viton® arba Desmopan®.
Rūgščių pumpavimui: MC 8 ir MC 18 modeliai su polipropileno korpusu ir VITON® diafragma.

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Art. Nr. 1206412
- Membraninis siurblys
- Maksimalus našumas: 11,9 l / min (0,714 m³/h)
- Maksimalus slėgis: 15 bar
- Įvadas / išvadas: 16,4 x 10,5 mm
- Dvi membranos pagamintos iš NBR
- Siurblio korpusas: poliamidas
- Kintamas slėgio reguliatorius su atbuline eiga

Elektros variklis

- Įtampa (AC) 230 V, nominalus dažnis 50 Hz
- Nominali galia: 0,37 kW,
- Nominali srovė (AC): 3,2 A
- Paleidimo kondensatorius: 40 μF
- Darbinis kondensatorius: 16 μF
- Maksimalios variklio apsukos: 1400 min⁻¹
- Variklio veleno medžiaga: 1.4104
- Apsaugos klasė: IP55
- Variklio apsauga (šiluminė): taip
- Svoris: 9 kg

Gamintojas: [ZUWA](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	0.714
-------------------------------------	-------

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	150
---------------------------	-----

Variklio galingumas (kW)	0.44
--------------------------	------