

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



HIDROFORAS 0.5V-HGBSC - 23.27 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

YPATYBĖS IR VEIKIMO PRINCIPAS HydroGuard™ serija yra aukštos kokybės hidroforai skirti hidraulinių smūgių slopinimui plačiame taikymo spektre, įskaitant: • slėgio kėlimo sistemas; • vandentiekio įrenginiai (pavyzdžiui, tualetas, skalbimo mašina, indaplovė); • komercinio naudojimo vonios ir kriauklės; • solenoidinio (elektromagnetinio) vožtuvo apsauga. „HydroGuard™“ serija buvo specialiai sukurta hidrauliniams smūgiams sulaikyti. HydroGuard™ modeliai sukurti, naudojant naujausią diafragmos technologiją, siekiant sumažinti arba panaikinti hidraulinį smūgį. **Kaip veikia HydroGuard™ hidroforas:** HydroGuard™ serijos modeliai sugeria slėgio perkritimus (slėgio bangas) vandenyje ar kituose skysčiuose, kurių tekėjimo srautas staiga sustoja arba yra priverstas pakeisti kryptį dėl staigaus vožtuvų uždarymo. HydroGuard™ geriausia, kai montuojami kuo arčiau vožtuvo ar vamzdžiuose, kur didžiausia hidraulinio smūgio kilimo tikimybė. HydroGuard™ modeliai sukurti atsižvelgiant į naujausius membranų gamybos technologijos pokyčius. Talpos viduje pritvirtinta aukštos kokybės chlorbutilo gumos membrana, sukurianti barjerą tarp skysčio ir oro kamerų. Oro kamera veikia kaip susispaudžianti pagalvė, kai dėl vandens hidraulinio smūgio staiga pakyla sistemos slėgis ar vyksta slėgio pulsacija. HydroGuard™ hidroforams atliekamas kokybės testas keliuose gamybos etapuose, kad būtų užtikrintas kiekvienos rezervuaro sudedamosios konstrukcinis vientisumas. HydroGuard™ modeliai yra patikima Jūsų investicija. **Savybės ir privalumai:** •

diafragmos konstrukcija; • patentuota hermetiška vandens jungtis; • dviejų komponentų poliuretanai, padengtas epoksidine danga; • sandarus oro vožtuvo dangtelis, kuriame nėra sandariklių; • reguliuojamas oro slėgis. **TECHINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** • Talpa: 0,5 litrai • Maksimalus darbinis slėgis: 10 bar / 150 psi • Gamyklinis priešslėgis: 1 arba 4 bar / 15 arba 58 psi • Maksimali darbinė temperatūra: 90 ° C / 194 ° F • Pajungimas: 1/2" **SERTIFIKATAI**



CE
Europe



ACS
France



WRAS
United Kingdom



KC
South Korea

Gamintojas: [GLOBAL](#)

WATER SOLUTIONS

SPECIFIKACIJOS:

Garantija (mėn.)	60 mėnesių
------------------	------------

